数据信息页

PVHYM+XXM-XX06M-11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Y 电缆用于 PV 系统中多个组串的并联连接,例如在逆变器前分线。

电缆拥有不同的连接变体

通用订货数据

版本	光伏型, Y-接插件电缆, 1x MC4 母头, 2x MC4 Male, 6mm², 1100 V
订货号	<u>3032110000</u>
类型	PVHYM+XXM-XX06M-11
GTIN (EAN)	4099986981171
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批	

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 89.8 g

环保产品合规

RoHS 合规状态符合要求REACH SVHC不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

光伏电缆线束

光伏电缆规格

电缆侧	左方
数量	1
电缆长度	160 mm
电缆颜色	黑色
电缆截面	6 mm ²
额定电流	39 A
集成内联熔断器	 无
电缆端规格 [块装)	接插件
接插件规格	MC 4
插接式触点类型	
电缆侧	
数量	1
电缆长度	200 mm
电缆颜色	黑色
电缆截面	6 mm ²
额定电流	39 A
集成内联熔断器	 无
电缆端规格 [块装)	接插件
接插件规格	MC 4
插接式触点类型	
电缆侧	右 2
数量	2
电缆长度	200 mm
电缆颜色	
电缆截面	6 mm ²
额定电流	39 A
集成内联熔断器	
电缆端规格 [块装)	
接插件规格	MC 4
插接式触点类型	
1100 V	
6.00 mm ²	

电气特征

额定直流电压 导线压接面积

额定直流电压 1100 V

目录日期 / 图纸

数据信息页

PVHYM+XXM-XX06M-11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

5	ł	늴	É

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02
ECLASS 13.0	27-06-04-02	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02	 -	

数据信息页

PVHYM+XXM-XX06M-11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





PVHYM+XXM-XX06M-11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

