数据信息页

QB 2 MK6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





与集成释放杆的接线端子相比,魏德米勒的可拆插头可以 完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉,为标准隔离器 提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

横联件(端子), 已插入的, 黑色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 13.00, 绝缘: 是, 宽度: 18.5
mm
<u>3834100000</u>
QB 2 MK6
4008190542573
20 items

QB 2 MK6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

- 数 6.02 mm 8.5 mm .18 g 25 °C55 °C 合规,无例外 下超过 0.1 wt% 的高度关注	深度 (英寸) 高度 (英寸) 宽度 (英寸) 环境温度 物质 (SVHC)	0.1181 inch 0.6307 inch 0.7283 inch
· mm 6.02 mm 8.5 mm .18 g 25 °C55 °C 含规,无例外 下超过 0.1 wt% 的高度关注	高度 (英寸) 宽度 (英寸) 环境温度 物质 (SVHC)	0.6307 inch 0.7283 inch -5 °C40 °C
6.02 mm 8.5 mm .18 g 25 °C55 °C 含规,无例外 下超过 0.1 wt% 的高度关注	高度 (英寸) 宽度 (英寸) 环境温度 物质 (SVHC)	0.6307 inch 0.7283 inch -5 °C40 °C
6.02 mm 8.5 mm .18 g 25 °C55 °C 含规,无例外 下超过 0.1 wt% 的高度关注	高度 (英寸) 宽度 (英寸) 环境温度 物质 (SVHC)	0.6307 inch 0.7283 inch -5 °C40 °C
6.02 mm 8.5 mm .18 g 25 °C55 °C 含规,无例外 下超过 0.1 wt% 的高度关注	高度 (英寸) 宽度 (英寸) 环境温度 物质 (SVHC)	0.6307 inch 0.7283 inch -5 °C40 °C
8.5 mm .18 g 25 °C55 °C 含规,无例外 下超过 0.1 wt% 的高度关注	宽度 (英寸) 环境温度 物质 (SVHC)	0.7283 inch
.18 g 25 °C55 °C 合规,无例外 下超过 0.1 wt% 的高度关注 已插入的	环境温度 物质 (SVHC)	-5 °C40 °C
合规,无例外 下超过 0.1 wt% 的高度关注 已插入的	物质 (SVHC)	
合规,无例外 下超过 0.1 wt% 的高度关注 已插入的	物质 (SVHC)	
下超过 0.1 wt% 的高度关注 已插入的		
下超过 0.1 wt% 的高度关注 已插入的		
下超过 0.1 wt% 的高度关注 已插入的		
	防爆版	_
	防爆放	
11人的		不
3.00 mm		
M 6 6	新久 护司	
A 0.0		
黄联		
.1 А		
		F0006:
		EC000489
		EC000489
		27-14-11-40
		27-14-11-40
		27-14-11-40 27-25-03-03
	LOLAGO 14.0	27 23 03-03
	3.00 mm PA 6.6 横联 CO00489 CO00489 CO00489 C7-14-11-40 27-25-03-03 27-25-03-03	A 6.6 颜色编码 (A 6.6