

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





















通过可靠和安全的工业通信联接光伏发电站。

魏德米勒将结合光伏项目和工业通迅的丰富经验,为光伏 电站带来了这一系列的光伏通信盒产品组合。在该产品组 合中,魏德米勒开发了 2 种不同版本系列:

- 高端版本系列是最为稳健耐用的产品。该系列设计配备有后背供电系统,带来了网络不断连的连接技术。以一套解决方案为您带来可靠性和强大。
- 新的精简产品系列则为您带来了与高端版本相同的基本功能和保护能力,但尺寸更加小巧紧凑。

通用订货数据

版本	光伏型, 组装接线盒, 通信模块, 230V AC, 电涌保护	
	器 I, 电池供电, 电流监控, 监控模块, 电压监控, 限值监控, 通讯箱, RJ45	
订货号	<u>8000094421</u>	
类型	PV CUXI06TXU2DXAXWXR1WW	
GTIN (EAN)	4064675857105	
数量	1 items	



Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证	_	
	ϵ	
ROHS 一致		
尺寸和重量		,
深 200 mm	x度 (英寸)	7.874 inch
高度 530 mm		20.8661 inch
宽度 430 mm		16.9291 inch
净重 16488.7		
温度		
环境温度 -20 °C4	40 °C	
环保产品合规		
RoHS 合规状态 合规,有	· 何/夕卜	
RoHS 豁免(如适用/已知) 6c, 7a, 7		
REACH SVHC Lead 74		
外壳		
安装方式 墙体安装	。 表现一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	IP65
标准		
标准 IEC 614 61439-2	39-2 ed 3.0, EN 2:2020	
直流 分路监控		
供电 电池 PRG 3A	D ECO 72W 24V 监控功能	带 RJ45 和 SC 多模式端口的工业以太网管理型交换机, 通过 RS-485 将现场设备联接至 SCADA
直流电性能		
额定电压 230 V		PU I 1+1 LCF
		280V/12,5kA,无辅助触 点
接地 直接在 V	/PU EIA RS485端 过压保护 (分足	各监控) 无
保修		
质保期 5年		
		EC002928
FTIM 6.0 FC0029	28 FUM 70	
ETIM 6.0 EC0029 ETIM 8.0 EC0038		
ETIM 6.0 EC0029 ETIM 8.0 EC0038 ETIM 10.0 EC0038	57 ETIM 9.0	EC002325 EC003857 22-57-92-03

编制日期 16.11.2025 02:22:43 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



