


**CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



用于单极差分电压测量的 CVM 端子盒可根据客户要求进行安装，并且可使用我们的即插即用解决方案轻松实现现场快速安装。魏德米勒提供的进一步工程服务可支持安全、全面的项目实现。电解槽的使用寿命对于氢气生产的经济效益至关重要。通过监控单个电池的差分电压，我们的电池电压监控盒为提高系统效率做出了决定性的贡献。电池电压监控盒可通过数据分析对系统进行监控，使得用户能够随时查看技术状态，并且还可用于识别偏差并预见性地制定服务和维护计划。

**通用订货数据**

版本	接线盒, AutomationController, 高度: 400 mm, 宽度: 600 mm, 深: 132 mm, 基础材料: PC-ABS, 未处理的, 浅灰
订货号	<a href="#">8000142794</a>
类型	CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V
GTIN (EAN)	409998710565 1
数量	1 items

## CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	132 mm	深度 (英寸)	5.1968 inch
高度	400 mm	高度 (英寸)	15.748 inch
宽度	600 mm	宽度 (英寸)	23.622 inch
净重	8788.49 g		

## 温度

工作温度	-20 °C...60 °C	湿度	符合 DIN EN 61131-2 标准, 10% 至 95%, 非冷凝
------	----------------	----	--------------------------------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外		
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8		

## 额定数据符合 IEC 标准

额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	10 A	额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	500 V
-------------------------	------	-----------------------	-------

## 材料数据

绝缘材料	PC	绝缘材料组	II
表面处理	未处理的	基础材料	PC-ABS

## 常规数据

颜色编码	浅灰	防护等级	IP66
比色表 (相似)	RAL 7035		

## 组件特性

屏蔽	否	DIN 导轨兼容性	TS 35
外壳规格	Plastic, protective insulation	可串联	是的, 无间隙
可直接安装	是		

## 个性化设置选项

可能的客户特定开孔	是	可能的客户特定标记	是
-----------	---	-----------	---

## 外壳属性

可集成标识牌	是	为集成的功能端口准备切口	是
横联件持续电流	100 mA	横联	无
连接层数	100	回路数	100

## 可连接的导线

最小拧紧力矩	0.8 Nm	最大拧紧力矩	0.8 Nm
--------	--------	--------	--------

## 标准特征

类型	AutomationController		
----	----------------------	--	--

**CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-02-04
ECLASS 15.0	27-19-02-04		