

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



迁移适配器 - 西门子 505。
 利用带有预组装电缆的前端适配器，可以安全地从西门子 505 系列卡移植到其他 PLC/DCS 系统或魏德米勒的 u 远程模块。

通用订货数据

订货号	8000149536
类型	MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI
GTIN (EAN)	4099987229371
数量	ST

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	53.68 mm	深度 (英寸)	2.1134 inch
高度	179.66 mm	高度 (英寸)	7.0732 inch
宽度	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch
净重	0.05 g		

温度

存储温度	-20...70 °C	工作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

额定数据 UL

最大 UL 存储温度	70 °C	最小 UL 工作温度	-20 °C
最大 UL 工作温度	50 °C	最小 UL 存储温度	-20 °C
额定电流 I _{最大}	40 A	额定电压 UN	250 V

联接参数

回路数 (控制侧)	24 极	现场侧连接	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)
-----------	------	-------	---

联接参数

现场侧连接	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)	PLC接口	新型 PLC 接线端子或硬接线
回路数 (现场侧)	24 P		

测量数据

工作电压	250 V	每个通道的最大电流	7.4 A
总额定电流	40 A		

绝缘参数 (EN50178)

额定电压	300 V	过压等级	II
污染等级	2	脉冲电压测试	2.5 kV
隔离测试交流电压	1.8 kV		

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



Technical drawing of a 24-pin connector. The drawing shows a vertical connector with 24 pins. The pins are arranged in two columns of 12 pins each. The top 12 pins are labeled '1' through '12' on the left side. The bottom 12 pins are labeled '13' through '24' on the left side. The drawing includes dimensions for the overall height and pin spacing. The labels 'S 5/012/001' and 'S 5/012/002' are visible on the left side of the drawing.