MCZ 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











组合端子式的开放式微型外壳,提供 5 个带弹片联接的接线点。可旋转的透明盖片用于标记,且便于调节度电位计和状态显示。上面 3 个接点可通过插拔式横联件联接。同时可提供顶盖。线端子形式的开放式微型外壳,带有5种弹片联接。透明的可旋转顶板用于电位计和状态显示的标记和读取。上面3种联接通过跳线横联。同时可提供用于外壳封闭的盖板。

通用订货数据

版本	安装导轨外壳, OMNIMATE 外壳 - TERMINALBOX 灰-米色, 外壳套件, 联接技术, 宽度: 6 mm
订货号	8857560000
类型	MCZ 5
GTIN (EAN)	4032248575718
数量	10 items

MCZ 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS			
10113			
尺寸和重量			
≅	62 mm	深度 (英寸)	2.4409 inch
[★] 高度	100 mm		3.937 inch
^{司及} 宽度	6 mm	<u>同及 (失寸)</u> 宽度 (英寸)	0.2362 inch
5度 (支度	0 mm	远及(入 37	4.74 g
不保产品合规			
2-115 全切华大	소뉴 포세시		
RoHS 合规状态 REACH SVHC	合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
额定数据符合 IEC 标准	7,2,2		
额定电流,最大回路数 (Tu = 20℃)	10 A	额定电流,最大回路数 (Tu = 40℃)	10 A
额定电压值(过电压等级II/污染等级2)	400 V	额定电压值(过电压等级Ⅲ/污染等级2)	320 V
额定电压值(过电压等级Ⅲ/污染等级3)	250 V	数定冲击电压(过压等级Ⅱ/污染等级2)	4 kV
颁定冲击电压(过压等级Ⅲ/污染等级2)	4 kV	额定冲击电压(过压等级Ⅲ/污染等级3)	4 kV
材料数据			
阻燃等级符合 UL 94	V-0	绝缘材料	PA 66/6
色缘材料组	I	表面处理	未处理的
基础材料	Wemid	相比漏电起痕指数(CTI)	≥ 600
常规数据			
AT & /ATT	- N. F.	7) IA 66 (7)	
领色编码 50世界数型性系统	<u> 灰-米色</u>		IP20 (安装后)
安装导轨已装备 ************************************	TS 32, TS 35	上 比色表 (相似)	
密封选项	是		
设计 - IN 要求			
PCB外形误差	±0.1 mm	PCB厚度	1 mm
外壳属性			
可安装翻盖	是	可集成标识牌 可集成标识牌	是
可交表 的显 为集成的功能端口准备切口			 10 A
が未成的功能端口准备切口 黄联			2
回路数	5	ALIXIWA	_
组件属性			
连接层数	2	DCD 中效析数 是十/店	1
王按层数 通风口数量	0	PCB 电路板数,最大值 回路数	<u>1</u> 5
^{胆风口} 数重 黄联件持续电流	10 A		32 A
寅昳忓抒续电 <u>测</u>		电路板接触类型	
^{展妖} 联接类型		心如似汉州(大王	/十)女状]女,且]女
かぶへエ	Jエ/ I 4/V J.X.		

目录日期/图纸 2

数据信息页

MCZ 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

可连接的导线

导线连接方式	弹片联接	剥线长度	8 mm
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm	压接范围,最小	0.13 mm ²
压接范围,最大	2.5 mm ²	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
导线最大压接面积 AWG	AWG 14	单股导线的,最小值 H05(07) V-U	0.5 mm ²
单股导线的,最大值 H05(07) V-U	2.5 mm ²	软导线,最小压接面积 H05(07) V-K	0.5 mm ²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.5 mm ²	最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	1.5 mm ²
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1, 最小	0.5 mm ²	最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1	1.5 mm ²
最大压接范围	2.5 mm ²		

分类

75天			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 13.0	27-19-05-01	ECLASS 14.0	27-19-01-01
ECLASS 15.0	27-19-01-01		

数据信息页

MCZ 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


附件

横联接









通用订货数据

	数据	
类型	ZQV 4N/10	版本
订货号	<u>1528090000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118332896	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/2	版本
订货号	<u>1527930000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118332766	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/3	版本
订货号	<u>1527940000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118332865	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/30	版本
订货号	<u>2561580000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118570113	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/32	版本
订货号	<u>2561670000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 32, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118570175	mm): 6.00, 绝缘: 是, 宽度: 193.9 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/4	版本
订货号	<u>1527970000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118332889	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
数量	60 ST	
数量 类型	60 ST ZQV 4N/5	版本
		版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:
类型	ZQV 4N/5	
类型 订货号	ZQV 4N/5 1527980000	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:
类型 订货号 GTIN (EAN)	ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:
类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	ZQV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 ST	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 ST ZOV 4N/50	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm 版本
类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号	ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 ST ZOV 4N/50 1528130000	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:
类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN)	ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 ST ZOV 4N/50 1528130000 4050118332902	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:
类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 ST ZOV 4N/50 1528130000 4050118332902 5 ST	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 ST ZOV 4N/50 1528130000 4050118332902 5 ST ZOV 4N/6	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号	ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 ST ZOV 4N/50 1528130000 4050118332902 5 ST ZOV 4N/6 1527990000	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:
类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN)	ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 ST ZOV 4N/50 1528130000 4050118332902 5 ST ZOV 4N/6 1527990000 4050118332919	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:
类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号	ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 ST ZOV 4N/50 1528130000 4050118332902 5 ST ZOV 4N/6 1527990000 4050118332919 20 ST	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 ST ZOV 4N/50 1528130000 4050118332902 5 ST ZOV 4N/6 1527990000 4050118332919 20 ST ZOV 4N/7	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 可货号 GTIN (EAN) 数量	ZOV 4N/5 1527980000 4050118332759 60 ST ZOV 4N/50 1528130000 4050118332902 5 ST ZOV 4N/6 1527990000 4050118332919 20 ST ZOV 4N/7 1528020000	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm 版本 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:

数据信息页

MCZ 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

1528030000 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P(单位: mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm 数量 20 ST		
数量 20 ST 类型 ZOV 4N/9 版本 订货号 1528070000 横联件(端子),已插入的,橙色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P (单位: mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm 数量 20 ST 类型 ZOV 4N/10 SW 版本 订货号 1794060000 W系列, 横联, 32 A GTIN (EAN) 4032248234059 数量 20 ST 类型 ZOV 4N/2 SW 版本	(端子),已插入的,橙色,32 A,回路数:8,间距 P(单位:	
类型 ZOV 4N/9 版本 订货号 1528070000 横联件(端子),已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P(单位: GTIN (EAN) 4050118332797 mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm 类型 ZOV 4N/10 SW 版本 订货号 1794060000 W系列, 横联, 32 A GTIN (EAN) 4032248234059 数量 20 ST 类型 ZOV 4N/2 SW 版本	3.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm	
订货号 1528070000 横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm 数量 20 ST 类型 ZOV 4N/10 SW 版本 订货号 1794060000 W系列, 横联, 32 A GTIN (EAN) 4032248234059 数量 20 ST 类型 ZOV 4N/2 SW 版本		
GTIN (EAN) 4050118332797 mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm 数量 20 ST 类型 ZQV 4N/10 SW 版本 订货号 1794060000 W系列, 横联, 32 A GTIN (EAN) 4032248234059 数量 20 ST 类型 ZQV 4N/2 SW 版本		
数量 20 ST 类型 ZOV 4N/10 SW 版本 订货号 1794060000 W系列, 横联, 32 A GTIN (EAN) 4032248234059 数量 20 ST 类型 ZOV 4N/2 SW 版本	(端子),已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:	
类型 ZOV 4N/10 SW 版本 订货号 1794060000 W系列, 横联, 32 A GTIN (EAN) 4032248234059 数量 20 ST 类型 ZOV 4N/2 SW 版本	3.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm	
订货号 1794060000 W系列, 横联, 32 A GTIN (EAN) 4032248234059 数量 20 ST 类型 ZOV 4N/2 SW		
GTIN (EAN) 4032248234059 数量 20 ST 类型 ZOV 4N/2 SW 版本		
数量 20 ST 类型 ZOV 4N/2 SW 版本	横联, 32 A	
类型 ZOV 4N/2 SW 版本		
订货号 1793970000 W系列 雄 联 32 Δ		
1,1000,0000 ENGL	横联, 32 A	
GTIN (EAN) 4032248233762		
数量 60 ST		
类型 ZOV 4N/20 SW 版本		
订货号 <u>1909120000</u> W系列, 横联, 32 A	横联, 32 A	
GTIN (EAN) 4032248535804		
数量 20 ST		
类型 ZOV 4N/3 SW 版本		
订货号 <u>1794000000</u> W系列, 横联, 32 A	横联, 32 A	
GTIN (EAN) 4032248233793		
数量 60 ST		
类型 ZOV 4N/4 SW 版本		
订货号 <u>1794030000</u> W系列, 横联, 32 A	横联, 32 A	
GTIN (EAN) 4032248233915		
数量 60 ST		
类型 ZOV 4N/41 SW 版本		
订货号 <u>1794090000</u> W系列, 横联, 32 A	横联, 32 A	
GTIN (EAN) 4032248234165		
数量 10 ST		

目录日期/图纸 5