



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





预装 IE-导线,跳线 CabinetLine,各种颜色

通用订货数据

	系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 4.5 m
订货号	<u>8909650045</u>
类型	IE-C6ES8UG0045A40A40-E
GTIN (EAN)	4050118473575
数量	1 items

IE-C6ES8UG0045A40A40-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	(€		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
长度 净重	4.5 m 100 g	长度 (英寸)	177.1654 inch
温度			
存储温度 安装温度	-40 °C80 °C -15 °C60 °C	工作温度	-40 °C80 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态 REACH SVHC	合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注	主物质 (SVHC)	
电缆专用标准			
建立标准	UL-Style 20963 (80°C/30V)	非专用通信电缆设备	EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
燃气的腐蚀性	to IEC 60754-2		
标准 			
建立标准然气的腐蚀性	UL-Style 20963 (80°C/30V) to IEC 60754-2	非专用通信电缆设备	EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
右插头	10120007042		
插头,右	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽		
左插头			
插头,左	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽		
插头		,	
插头,右	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽	插头,左	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽
电缆电气属性			
传输速率	10 Gbit/s	目录册	<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
1 kHz 的电容	45 nF/km		290 Ω/km

IE-C6ES8UG0045A40A40-E



Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

信号传达时间	4.5 ns/m	测试电压: 线与线之间屏蔽	700 V AC
延迟偏差	3 ns/100m	传输阻抗	15 mΩ/m @ 1 MHz, 10 mΩ/m @ 10 MHz, 30 mΩ/ m @ 30 MHz
特性阻抗	100 ± 5 Ω 在 100MHz		
电缆的机械和材料属性			
防油 	in accordance with IEC 60811-2-1	拉力 	≤ 100 N
卤素	无卤, 符合IEC 60754-2标 准	最小弯曲半径,多次	10 x 电缆直径
最小弯曲半径,单次		 抗磨性	非常好
阻燃性	in accordance with IEC 60332-1	燃气的腐蚀性	to IEC 60754-2
电缆结构			
☆△₩	7	拉本部在	47(DAL CO10)
绞合线 标准名称	7 S/FTP. LIO2YSC11Y	护套颜色 ************************************	绿(RAL 6018) 4*2*AWG 26/7 -
标准名称	4x2x0.15 PIMF FRNC GN	截面积 	4 2 AVVG 26/7 - 4*2*0.128 mm ²
屏蔽	S/FTP	绝缘横截面	1.03 mm
绝缘	PE	最大护套直径	6.5 mm
最小护套直径	6.1 mm	护套材料	PUR
屏蔽导线	铝膜	芯线排列	双绞线
全屏蔽	屏蔽编织铜导线	导线材料	涂锡铜绞线
颜色序列或导线-导线对	白 - 蓝, 白 - 橙, 白 - 绿, 白 - 棕	屏蔽编织强度	0.1 mm
分类	,	,	
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599 EC002599	ETIM 7.0	EC002599 EC002599
ETIM 10.0	EC002599 EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-00-03-00
ECLASS 15.0	27-00-03-00		

3 目录日期 / 图纸

数据信息页

IE-C6ES8UG0045A40A40-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

布线

RJ45	1 2 3 4 5	white (orange) 1 orange 2 white (green) 3 blue 4 white (blue) 5	RJ45
	6	green	
	7	white (brown) 7	
	8	brown 8	

IE-C6ES8UG0045A40A40-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格,每个标记号都容易拆分,安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。
- 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
- 可以与标记套和标签一起使用。
- 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型	TM-I 12 MC NE WS	版本
订货号	<u>1718411044</u>	TM-I, 插入式标记号, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 ST	
类型	TM-I 18 MC NE WS	版本
订货号	<u>1718431044</u>	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190349011	