#### HTI 15 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头,端子针脚,并联和串联联接器,插拔式联接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

#### 通用订货数据

| 版本         | 压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm²,<br>2.5mm², 双压接 |
|------------|---|
| 订货号        | 9017430000                                |
| 类型         | HTI 15 ZERT                               |
| GTIN (EAN) | 4008190865344                             |
| 数量         | 1 items                                   |

#### HTI 15 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

|    | L-T | _ |   |
|----|-----|---|---|
| スコ | ᄗᅕᆚ | 車 | 重 |

| 宽度 | 200 mm  | 宽度 (英寸) | 7.874 inch |
|----|---------|---------|------------|
| 净重 | 453.2 g |         |            |

### 环保产品合规

| RoHS 合规状态  | 不受影响                                 |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

#### PW6 技术数据

| D D |
|-----|
| •   |
|     |
|     |
| J   |

#### 压接工具数据

| 管状端头 最大横截面       | 2.5 mm <sup>2</sup> |                     |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Crimpart/-profil | 双压接                 |                     |
| 压接站              | 压接站编号               | 1                   |
|                  | 最小压接面积              | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|                  | 最大压接面积              | 1.5 mm²             |
|                  | 最小压接面积 AWG          | 21 AWG              |
|                  | 最大压接面积 AWG          | 16 AWG              |
|                  | 压接站颜色               | 红色                  |
|                  | 压接站编号               | 2                   |
|                  | 最小压接面积              | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                  | 最大压接面积              | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|                  | 最小压接面积 AWG          | 16 AWG              |
|                  | 最大压接面积 AWG          | 14 AWG              |
|                  | 压接站颜色               | 蓝色                  |

#### 触点描述

| 插针类型         | 绝缘端头                | 导线最大压接面积, AWG | AWG 14  |
|--------------|---------------------|---------------|---------|
| 导线最小压接面积,AWG | AWG 21              | <br>压接范围,最大   | 2.5 mm² |
| 最小压接面积       | 0.5 mm <sup>2</sup> |               |         |

#### 重要注意事项

| 产品信息 | 不适用于实心导体。接触处的绝缘被锥形压紧。 |  |
|------|-----------------------|--|

## 分类

| EC000168    | ETIM 7.0  | EC000168  |
|-------------|---|---|
| EC000168    | ETIM 9.0  | EC000168  |
| EC000168    | ECLASS 9.0  | 21-04-38-11   |
| 21-04-38-11 | ECLASS 10.0   | 21-04-38-11   |
| 21-04-38-11 | ECLASS 12.0   | 21-04-38-11   |
| 21-04-38-11 | ECLASS 14.0   | 21-04-38-11   |
| 21-04-38-11 |   |   |
|             | EC000168<br>EC000168<br>21-04-38-11<br>21-04-38-11<br>21-04-38-11 | EC000168 ETIM 9.0 EC000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11 ECLASS 14.0 |

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

### HTI 15 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





#### HTI 15 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### 配件 / 替换零件



用于绝缘连接器的压接工具 电缆接头,端子针脚,并联和串联联接器,插拔式联接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

#### 通用订货数据

| 类型         | ERTE ES HTI 15               | 版本           |
|------------|------------------------------|--------------|
| 订货号        | <u>1246370000</u>            | 压接工具, 备用件    |
| GTIN (EAN) | 4050118034462                |              |
| 数量         | 1 ST                         |              |
|            |                              |              |
| 类型         | ERTE ES HTI 15               | 版本           |
| 类型<br>订货号  | ERTE ES HTI 15<br>1246370000 | 版本 压接工具, 备用件 |
|            |                              |              |