

CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Integrovaná sběrnice na nosnou lištu pro modulární systém pouzder elektroniky.

Při napájení, připojování nebo distribuci v rámci modulárních aplikací může sběrnice Rail bus nahradit zdlouhavý proces individuálního zapojení flexibilním a nepřerušovaným řešením v celém systému.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natakavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- Unikátní rozsah: Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po velkoplošný kryt o šířce 67 mm.
- Snadná údržba během instalace Výměna modulu je snadná, a to i ve stávajících skupinách modulů, –aniž by to mělo vliv na sousední moduly.
- Univerzální integrace Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- Spolehlivé: Galvanizovaná pozlacené Pět plně-arched kontaktů slouží k vytvoření trvalého kontaktu do sběrnice lišty. PÁJENÁ PŘÍRUBA THR zajistí, aby připojení obvodové desky bylo stabilní.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Sběrniceový systém pro montáž na lištu, Profil vložky, OMNIMATE Kryt - řada CH20M, Šířka: 25.3 mm |
| Číslo objednávky | 1248210000 |
| Typ | CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/750 |
| GTIN (EAN) | 4050118053241 |
| Množství | 5 items |

CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---------|---------|---------------------|--------------|
| Hloubka | 750 mm | Hloubka (v palcích) | 29.5275 inch |
| Výška | 13.3 mm | Výška (v palcích) | 0.5236 inch |
| Šířka | 25.3 mm | Šířka (v palcích) | 0.9961 inch |
| Délka | 0 mm | Čistá hmotnost | 110 g |

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|--------|
| Izolační materiál | PA 66 | Barevný | černá |
| Barevný graf (podobné) | RAL 9011 | Skupina izolačního materiálu | II |
| Komparativní index sledování (CTI) | 400 ≤ CTI <600 | Moisture Level (MSL) | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Provozní teplota, min. | -40 °C |
| Provozní teplota, max. | 120 °C | | |

Údaje o materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------------|----------------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Izolační materiál | PA 66 |
| Skupina izolačního materiálu | II | Provedení povrchu | neošetřené |
| Základní materiál | Plast | Komparativní index sledování (CTI) | 400 ≤ CTI <600 |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------|------------|------------------------|---------------------------|
| Barevný | černá | Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |
| Nosná lišta | TS 35 x 15 | Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |


Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-27-92 | | |

CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**CH20M BUS - Deska s tištěnými obvody sběrnice**

Integrovaná sběrnice na nosnou lištu pro modulární systém pouzder elektroniky.

Při napájení, připojování nebo distribuci v rámci modulárních aplikací může sběrnice Rail bus nahradit zdoluhavý proces individuálního zapojení flexibilním a nepřerušovaným řešením v celém systému.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- Unikátní rozsah: Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po velkoplošný kryt o šířce 67 mm.
- Snadná údržba během instalace Výměna modulu je snadná, a to i ve stávajících skupinách modulů, –aniž by to mělo vliv na sousední moduly.
- Univerzální integrace Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- Spolehlivé: Galvanizovaná pozlacené Pět plně-arched kontaktů slouží k vytvoření trvalého kontaktu do sběrnice lišty. PÁJENÁ PŘÍRUBA THR zajistí, aby připojení obvodové desky bylo stabilní.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CH20M BUS 4.50/05 AU/750 | Verze |
| Číslo | 1248240000 | Sběrniceový systém pro montáž na lištu, Deska s obvody sběrnice, |
| objednávky | | OMNIMATE Kryt - řada CH20M, Šířka: 750 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118053210 | |
| Množství | 5 ST | |

CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

CH20M BUS-ADP - Kryt profilu vložky sběrnice



Integrovaná sběrnice na nosnou lištu pro modulární systém pouzder elektroniky.

Při napájení, připojování nebo distribuci v rámci modulárních aplikací může sběrnice Rail bus nahradit zdoluhavý proces individuálního zapojení flexibilním a nepřerušovaným řešením v celém systému.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- Unikátní rozsah: Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po velkoplošný kryt o šířce 67 mm.
- Snadná údržba během instalace Výměna modulu je snadná, a to i ve stávajících skupinách modulů, –aniž by to mělo vliv na sousední moduly.
- Univerzální integrace Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- Spolehlivé: Galvanizovaná pozlacené Pět plně-arched kontaktů slouží k vytvoření trvalého kontaktu do sběrnice lišty. PÁJENÁ PŘÍRUBA THR zajistí, aby připojení obvodové desky bylo stabilní.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | CH20M BUS-ADP TS 35/750 | Verze |
| Číslo objednávky | 1248270000 | Sběrniceový systém pro montáž na lištu, Profil krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M, Šířka: 750 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118052985 | |
| Množství | 5 ST | |

CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

CH20M BUS-AP - Koncové desky profilu vložky sběrnice



Integrovaná sběrnice na nosnou lištu pro modulární systém pouzder elektroniky.

Při napájení, připojování nebo distribuci v rámci modulárních aplikací může sběrnice Rail bus nahradit zdoluhavý proces individuálního zapojení flexibilním a nepřerušovaným řešením v celém systému.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- Unikátní rozsah: Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po velkoplošný kryt o šířce 67 mm.
- Snadná údržba během instalace Výměna modulu je snadná, a to i ve stávajících skupinách modulů, –aniž by to mělo vliv na sousední moduly.
- Univerzální integrace Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- Spolehlivé: Galvanizovaná pozlacené Pět plně-arched kontaktů slouží k vytvoření trvalého kontaktu do sběrnice lišty. PÁJENÁ PŘÍRUBA THR zajistí, aby připojení obvodové desky bylo stabilní.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CH20M BUS-AP LI TS 35X7... | Verze |
| Číslo | 1193160000 | Sběrniceový systém pro montáž na lištu, Bočnice, OMNIMATE Kryt - |
| objednávky | | řada CH20M, Šířka: 5.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248987771 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | CH20M BUS-AP RE TS 35X7... | Verze |
| Číslo | 1193170000 | Sběrniceový systém pro montáž na lištu, Bočnice, OMNIMATE Kryt - |
| objednávky | | řada CH20M, Šířka: 5.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248987924 | |
| Množství | 50 ST | |

CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Blok kontaktů sběrnice - Střední pájecí příruba



Integrovaná sběrnice na nosnou lištu pro modulární systém pouzder elektroniky.

Při napájení, připojování nebo distribuci v rámci modulárních aplikací může sběrnice Rail bus nahradit zdlouhavý proces individuálního zapojení flexibilním a nepřerušovaným řešením v celém systému.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- Unikátní rozsah: Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po velkoplošný kryt o šířce 67 mm.
- Snadná údržba během instalace Výměna modulu je snadná, a to i ve stávajících skupinách modulů, –aniž by to mělo vliv na sousední moduly.
- Univerzální integrace Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- Spolehlivé: Galvanizovaná pozlacené Pět plně-arched kontaktů slouží k vytvoření trvalého kontaktu do sběrnice lišty. PÁJENÁ PŘÍRUBA THR zajistí, aby připojení obvodové desky bylo stabilní.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SR-SMD 4.50/05/90LFM 3... | Verze |
| Číslo | 1155870000 | Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro |
| objednávky | | CH20M12-67, Prostřední pájená příruba, Připojení pájením |
| GTIN (EAN) | 4032248942510 | přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, |
| Množství | 78 ST | délka (l): 3.2 mm, Pozlacené, černá |
| Typ | SR-SMD 4.50/05/90LFM 3... | Verze |
| Číslo | 1155880000 | Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro |
| objednávky | | CH20M12-67, Prostřední pájená příruba, Připojení pájením |
| GTIN (EAN) | 4032248942305 | přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, |
| Množství | 300 ST | délka (l): 3.2 mm, Pozlacené, černá |


CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/750

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Blok kontaktů sběrnice - Pájecí příruba



Integrovaná sběrnice na nosnou lištu pro modulární systém pouzder elektroniky.

Při napájení, připojování nebo distribuci v rámci modulárních aplikací může sběrnice Rail bus nahradit zdlouhavý proces individuálního zapojení flexibilním a nepřerušovaným řešením v celém systému.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- Unikátní rozsah: Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po velkoplošný kryt o šířce 67 mm.
- Snadná údržba během instalace Výměna modulu je snadná, a to i ve stávajících skupinách modulů, –aniž by to mělo vliv na sousední moduly.
- Univerzální integrace Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- Spolehlivé: Galvanizovaná pozlacené Pět plně-arched kontaktů slouží k vytvoření trvalého kontaktu do sběrnice lišty. PÁJENÁ PŘÍRUBA THR zajistí, aby připojení obvodové desky bylo stabilní.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5... | Verze |
| Číslo | 1155890000 | Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro |
| objednávky | | CH20M12-67, Pájená příruba, Připojení pájením přetavením |
| GTIN (EAN) | 4032248942527 | průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 |
| Množství | 78 ST | mm, Pozlacené, černá |
| Typ | SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5... | Verze |
| Číslo | 1155900000 | Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro |
| objednávky | | CH20M12-67, Pájená příruba, Připojení pájením přetavením |
| GTIN (EAN) | 4032248942381 | průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 |
| Množství | 300 ST | mm, Pozlacené, černá |