

## LSF-SMD 5.00/07/180 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



Inovativní rychlospojka - jednoduchá, bezpečná a úsporná:

Svorky do desek plošných spojů s pružinovým připojením a přímou technologií PUSH IN. Milník v oblasti spojovací techniky.

Úžasné jednoduché a v praxi prostě úžasné:

- Pevné vodiče a vodiče s koncovkami lze jednoduše odpojit bez použití nástrojů
- Automatické zpracování v přetavovací nebo parní fázi
- Potenciály a upínací body jsou jasně označeny barevnými tlačítky

Prvotřídní provedení a fáze zpracování, vhodné pro většinu aplikací. Svorka DPS pro plně automatickou instalaci s použitím pájení přetavením (SMD), s připojením PUSH IN. Vložení vodiče a manipulace posuvníku ze stejné strany (TOP).

- Pevné a pružné vodiče s koncovkami stačí jen vložit a jsou připraveny k použití
- Při připojování splétaných vodičů bez koncovek se k otevření vstupního bodu používá ovládací prvek
- Intuitivní manipulace – místo pro vstup vodiče a manipulační plocha jsou jasně odděleny.
- Baleno v pásu na cívce
- Směr výstupu vodiče 180°

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape |
| Číslo objednávky | <a href="#">1473670000</a>   |
| Typ              | LSF-SMD 5.00/07/180 SN BK RL   |
| GTIN (EAN)       | 4050118280234  |
| Množství         | 180 items  |
| Údaje výrobku    | IEC: 500 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14  |
| Balení           | Tape   |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cURus)  | E60693                 |

### Rozměry a hmotnosti

|                              |             |                     |             |
|------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Hloubka                      | 10.5 mm     | Hloubka (v palcích) | 0.4134 inch |
| Výška                        | 16.3 mm     | Výška (v palcích)   | 0.6417 inch |
| Nejvyšší nebo nejnižší verze | 16.3 mm     | Šířka               | 34.2 mm     |
| Šířka (v palcích)            | 1.3465 inch | Čistá hmotnost      | 6.52 g      |

### Teploty

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C |
|-------------------------------|--------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Balení

|                                |                           |   |           |
|--------------------------------|---------------------------|---|-----------|
| Balení s úrovní ESD            | staticky disipativní      | Balení                                  | Tape      |
| Délka VPE                      | 332.00 mm                 | Šířka VPE                               | 332.00 mm |
| Výška VPE                      | 62.00 mm                  | Hloubka pásky (T2)                      | 17.60 mm  |
| Šířka pásky (Š)                | 56 mm                     | Hloubka obalu pásky (K0)                | 17.10 mm  |
| Výška obalu pásky (A0)         | 11.20 mm                  | Šířka obalu pásky (B0)                  | 43.70 mm  |
| Separace obalu pásky (P1)      | 20.00 mm                  | Separace otvoru pásky (E)               | 1.75 mm   |
| Separace obalu pásky (F)       | 26.20 mm                  | Průměr cívky pásky $\phi$ (A)           | 330 mm    |
| Odpor povrchu                  | $R_s = 109 - 1012 \Omega$ | Šířkový vytahovací blok (WPPP)          | 7.5 mm    |
| Délkový vytahovací blok (LPPP) | 8.5 mm                    | Průměr povrchu vytažení ( $\phi$ Dmax.) | 9 mm      |

### Typové testy

|                                    |             |  |                               |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------------------|
| Test: Trvanlivost značení          | Test        | označení původu, identifikace typu, rozteč, označení schválení UL, trvanlivost |                               |
|                                    | Vyhodnocení | k dispozici  |                               |
| Test: průřez připojitelný svorkami | Standard    | DIN EN 60999-1, část 7 a 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, oddíl 8.2.4.5.1 / 12.02  |                               |
|                                    | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče   | pevný 0,14 mm <sup>2</sup>    |
|                                    |             | Typ vodiče a průřez vodiče   | splétaný 0,14 mm <sup>2</sup> |
|                                    |             | Typ vodiče a průřez vodiče   | pevný 1,5 mm <sup>2</sup>     |
|                                    |             | Typ vodiče a průřez vodiče   | splétaný 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                    |             | Typ vodiče a průřez vodiče   | AWG 24/1                      |
| Typ vodiče a průřez vodiče         |             | AWG 24/19  |                               |

### Technické údaje

|  |                            |                                   |                               |
|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Test poškození a náhodného uvolnění vodičů |                            | Typ vodiče a průřez vodiče        | AWG 16/1                      |
|  |                            | Typ vodiče a průřez vodiče        | AWG 16/19                     |
|  | Vyhodnocení                | vyhovělo                          |                               |
|  | Standard                   | DIN EN 60999-1, oddíl 9.4 / 12.00 |                               |
|  | Požadavek                  | 0,2 kg                            |                               |
|  | Typ vodiče                 | Typ vodiče a průřez vodiče        | AWG 24/1                      |
|  |                            | Typ vodiče a průřez vodiče        | AWG 24/19                     |
|  | Vyhodnocení                | vyhovělo                          |                               |
|  | Požadavek                  | 0,3 kg                            |                               |
|  | Typ vodiče                 | Typ vodiče a průřez vodiče        | splétaný 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Typ vodiče a průřez vodiče                 |                            | pevný 0,5 mm <sup>2</sup>         |                               |
| Vyhodnocení                                | vyhovělo                   |                                   |                               |
| Požadavek                                  | 0,4 kg                     |                                   |                               |
| Typ vodiče                                 | Typ vodiče a průřez vodiče | pevný 1,5 mm <sup>2</sup>         |                               |
|  | Typ vodiče a průřez vodiče | splétaný 1,5 mm <sup>2</sup>      |                               |
|  | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 16/1                          |                               |
|  | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 16/19                         |                               |
| Vyhodnocení                                | vyhovělo                   |                                   |                               |
| Test vytažení                              | Standard                   | DIN EN 60999-1, oddíl 9.5 / 12.00 |                               |
|  | Požadavek                  | ≥10 N                             |                               |
|  | Typ vodiče                 | Typ vodiče a průřez vodiče        | AWG 24/1                      |
|  |                            | Typ vodiče a průřez vodiče        | AWG 24/19                     |
|  | Vyhodnocení                | vyhovělo                          |                               |
|  | Požadavek                  | ≥20 N                             |                               |
|  | Typ vodiče                 | Typ vodiče a průřez vodiče        | splétaný 0,25 mm <sup>2</sup> |
|  |                            | Typ vodiče a průřez vodiče        | H05V-K0,5                     |
|  | Vyhodnocení                | vyhovělo                          |                               |
|  | Požadavek                  | ≥40 N                             |                               |
| Typ vodiče                                 | Typ vodiče a průřez vodiče | H07V-U1,5                         |                               |
|  | Typ vodiče a průřez vodiče | H07V-K1,5                         |                               |
|  | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 16/1                          |                               |
|  | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 16/19                         |                               |
| Vyhodnocení                                | vyhovělo                   |                                   |                               |

### Parametry systému

|                     |                            |                              |                                   |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Skupina produktů    | OMNIMATE Signal - řada LSF | Metoda připojení vodiče      | Připojení PUSH IN s akčním členem |
| Montáž na PCB desku | Pájené připojení SMD       | Směr výstupu vodiče          | 180°                              |
| Rozteč v mm (P)     | 5.00 mm                    | Rozteč v palcích (P)         | 0.197 "                           |
| Počet pólů          | 7                          | Množství řady kolíků         | 1                                 |
| Vybavuje zákazník   | Ne                         | Počet řad                    | 1                                 |
| Koplanarita:        | 100 μm                     | Počet pájených kolíků na pól | 2                                 |

## LSF-SMD 5.00/07/180 SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

|  |                             |  |          |
|--|-----------------------------|--|----------|
| Délka odizolování                                      | 8 mm                        | L1 v mm  | 30.00 mm |
| L1 v palcích   | 1.181 "                     | Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP 20    |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů | Stupeň krytí   | IP20     |
| Objemový odpor   | 1,60 mΩ                     |  |          |

## Údaje o materiálu

|                                  |         |                                     |                  |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------|
| Izolační materiál                | LCP GF  | Barevný                             | černá            |
| Barva provozních prvků           | Bílá    | Barevný graf (podobné)              | RAL 9011         |
| Skupina izolačního materiálu     | IIIa    | Komparativní index sledování (CTI)  | ≥ 175            |
| Moisture Level (MSL)             | 1       | Klasifikace hořlavosti UL 94        | V-0              |
| Materiál kontaktu                | Slitina | Struktura vrstev pájeného připojení | 4...6 μm Sn matt |
| Skladovací teplota, min.         | -40 °C  | Skladovací teplota, max.            | 70 °C            |
| Provozní teplota, min.           | -50 °C  | Provozní teplota, max.              | 120 °C           |
| Teplotní rozsah, instalace, min. | -30 °C  | Teplotní rozsah, instalace, max.    | 120 °C           |

## Vodiče vhodné k připojení

|   |                      |
|---|----------------------|
| Upínací rozsah, min.                                | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Upínací rozsah, max.                                | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez propojení AWG, min.                          | AWG 28               |
| Průřez propojení AWG, max.                          | AWG 14               |
| Pevné, min. H05(07) V-U                             | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Pevné, max. H05(07) V-U                             | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Pružné, min. H05(07) V-K                            | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Pružné, max. H05(07) V-K                            | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.   | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.          | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.          | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

|                   |                         |                                    |                               |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Upínatelný vodič  | Průřez připojení vodiče | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem       |
|                   |                         | jmen.                              | 0.25 mm <sup>2</sup>          |
| vodičová koncovka | Délka odizolování       | jmen.                              | 10 mm                         |
|                   |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,25/12 HBL</a>  |
|                   |                         | Průřez připojení vodiče            | Typ                           |
| vodičová koncovka | Délka odizolování       | jmen.                              | 0.34 mm <sup>2</sup>          |
|                   |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,34/12 TK</a>   |
|                   |                         | Průřez připojení vodiče            | Typ                           |
| vodičová koncovka | Délka odizolování       | jmen.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>           |
|                   |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,5/14 OR</a>    |
|                   |                         | Průřez připojení vodiče            | Typ                           |
| vodičová koncovka | Délka odizolování       | jmen.                              | 0.75 mm <sup>2</sup>          |
|                   |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,75/14T HBL</a> |

## LSF-SMD 5.00/07/180 SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

Referenční text Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)

### Jmenovité údaje podle IEC

|   |                        |   |                |
|---|------------------------|---|----------------|
| testováno podle normy   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 17.5 A         |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 17.5 A                 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 17.5 A         |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 15 A                   | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2           | 500 V          |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2          | 320 V                  | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3          | 250 V          |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2  | 4 kV                   | Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 4 kV           |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 4 kV                   | Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu                              | 3 x 1 s s 80 A |

### Jmenovité údaje podle CSA

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
| Institut (CSA)                               | CSA  | Č. osvědčení (CSA)                           | 200039-1664286 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V  | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V          |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)  | 10 A   | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)  | 10 A           |
| Průřez vodiče AWG, min.                      | AWG 28   | Průřez vodiče AWG, max.                      | AWG 14         |
| Odkaz na hodnoty pro schválení               | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |  |                |

### Jmenovité údaje podle UL 1059

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
| Institut (cURus)                                 | CURUS  | Č. osvědčení (cURus)                             | E60693 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V  | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V  |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)  | 12 A   | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)  | 10 A   |
| Průřez vodiče, AWG, min.                         | AWG 28   | Průřez vodiče, AWG, max.                         | AWG 14 |
| Odkaz na hodnoty pro schválení                   | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |  |        |

### Důležitá poznámka

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.   |  |  |
| Poznámky  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional push button colours on request</li> <li>• Operating force of slider max. 40 N</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

**Technické údaje****Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |


## LSF-SMD 5.00/07/180 SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Nákresy

### Obrázek výrobku



### Dimensional drawing



### Graph



### Výhoda produktu



Stable solder connection

### Výhoda produktu



PUSH IN wire connection

### Výhoda produktu



Packaged in tape-on-reel

Dimensional drawing



Dimensional drawing



**LSF-SMD 5.00/07/180 SN BK RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |                      |  |
|------------------|----------------------------|----------------------|--|
| Typ              | SDIS 0.4X2.5X75            | Verze                |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">9008370000</a> | Šroubovák, Šroubovák |  |
| GTIN (EAN)       | 4032248056330              |                      |  |
| Množství         | 1 ST                       |                      |  |
| Typ              | SDS 0.4X2.5X75             | Verze                |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">9009030000</a> | Šroubovák, Šroubovák |  |
| GTIN (EAN)       | 4032248266944              |                      |  |
| Množství         | 1 ST                       |                      |  |