



## LL2N 5.00/10/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



Víceřadé svorky DPS s oskoušeným připojením upínacími třmeny s roztečí 5,00 a 5,08 mm. Směr výstupu vodiče: 90°. Vhodná pro vodiče s průřezem do 6,0 mm<sup>2</sup>.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 10, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 6 mm <sup>2</sup> , Box |
| Číslo objednávky | <a href="#">1977270000</a>  |
| Typ              | LL2N 5.00/10/90 3.2SN OR BX   |
| GTIN (EAN)       | 4032248672752   |
| Množství         | 50 items  |
| Údaje výrobku    | IEC: 500 V / 32.5 A / 0.5 - 6 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12   |
| Balení           | Box   |

## LL2N 5.00/10/90 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (UR)     | E60693                 |

## Rozměry a hmotnosti

|                              |             |                     |             |
|------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Hloubka                      | 21.99 mm    | Hloubka (v palcích) | 0.8657 inch |
| Výška                        | 34.5 mm     | Výška (v palcích)   | 1.3583 inch |
| Nejvyšší nebo nejnižší verze | 31.3 mm     | Šířka               | 27.5 mm     |
| Šířka (v palcích)            | 1.0827 inch | Čistá hmotnost      | 17.77 g     |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Balení

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Balení    | Box       | Délka VPE | 131.00 mm |
| Šířka VPE | 108.00 mm | Výška VPE | 60.00 mm  |

## Parametry systému

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Skupina produktů                                       | OMNIMATE Signal - řada LL   | Metoda připojení vodiče                              | Připojení s upínacím třmenem                   |
| Vlastnost, bod sevření                                 | WireReady   | Montáž na PCB desku                                  | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem |
| Směr výstupu vodiče                                    | 90°   | Rozteč v mm (P)                                      | 5.00 mm  |
| Rozteč v palcích (P)                                   | 0.197 "   | Počet pólů   | 10   |
| Množství řady kolíků                                   | 2   | Vybavuje zákazník                                    | Ano  |
| Počet řad  | 2   | Max. sousedních kolíků na řadu                       | 24   |
| Pájecí kolík, délka (l)                                | 3.2 mm  | Rozměry pájecích pinů                                | 0,75 x 0,9 mm                                  |
| Průměr otvoru pájecího očka (D)                        | 1.3 mm  | Tolerance průměru otvoru pájecího očka + 0,1 mm (D)  |  |
| Počet pájených kolíků na pól                           | 1   | Hrot šroubováku                                      | 0,6 x 3,5                                      |
| Standard hrotu šroubováku                              | DIN 5264  | Utahovací moment, min.                               | 0.5 Nm   |
| Utahovací moment, max.                                 | 0.6 Nm  | Svěrný šroub   | M 3  |
| Délka odizolování                                      | 6 mm  | L1 v mm  | 20.00 mm                                       |
| L1 v palcích   | 0.787 "   | Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP20 zapojené/ IP10 nezapojené                 |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Při odpojování bezpečně před dotykem prstů/ při připojování bezpečný hřbet ruky | Stupeň krytí   | IP20   |

## Údaje o materiálu

|                                    |            |                              |              |
|------------------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Izolační materiál                  | Wemid (PA) | Barevný                      | Oranžová     |
| Barevný graf (podobné)             | RAL 2000   | Skupina izolačního materiálu | I            |
| Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 600      | Moisture Level (MSL)         |              |
| Klasifikace hořlavosti UL 94       | V-0        | Materiál kontaktu            | Slitina mědi |

## LL2N 5.00/10/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

|                                  |              |                                     |                  |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|
| Povrch kontaktu                  | pocínované   | Nátěr                               | 4-6 µm SN        |
| Typ cínování                     | matný povrch | Struktura vrstev pájeného připojení | 4...6 µm Sn matt |
| Skladovací teplota, min.         | -40 °C       | Skladovací teplota, max.            | 70 °C            |
| Provozní teplota, min.           | -50 °C       | Provozní teplota, max.              | 120 °C           |
| Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C       | Teplotní rozsah, instalace, max.    | 120 °C           |

## Vodiče vhodné k připojení

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Upínací rozsah, min.                                | 0.08 mm <sup>2</sup>    |
| Upínací rozsah, max.                                | 6 mm <sup>2</sup>       |
| Průřez propojení AWG, min.                          | AWG 26                  |
| Průřez propojení AWG, max.                          | AWG 12                  |
| Pevné, min. H05(07) V-U                             | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| Pevné, max. H05(07) V-U                             | 6 mm <sup>2</sup>       |
| Pružné, min. H05(07) V-K                            | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| Pružné, max. H05(07) V-K                            | 4 mm <sup>2</sup>       |
| dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.   | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.          | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.          | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| Zasaňte měřiči v souladu s EN 60999 a x b; ø        | 2.4 mm x 1.5 mm; 3.0 mm |

|                         |                                    |                                    |                            |      |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------|
| Upínatelný vodič        | Průřez připojení vodiče            | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |      |
|                         |                                    | jmen.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>        |      |
|                         | vodičová koncovka                  | Délka odizolování                  | jmen.                      | 8 mm |
|                         |                                    | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.5/12 OR</a> |      |
|                         |                                    | Délka odizolování                  | jmen.                      | 6 mm |
|                         |                                    | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.5/6</a>     |      |
|                         | Průřez připojení vodiče            | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |      |
|                         |                                    | jmen.                              | 0.75 mm <sup>2</sup>       |      |
|                         | vodičová koncovka                  | Délka odizolování                  | jmen.                      | 8 mm |
|                         |                                    | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.75/12 W</a> |      |
|                         |                                    | Délka odizolování                  | jmen.                      | 6 mm |
|                         |                                    | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.75/6</a>    |      |
| Průřez připojení vodiče | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem            |                            |      |
|                         | jmen.                              | 1 mm <sup>2</sup>                  |                            |      |
| vodičová koncovka       | Délka odizolování                  | jmen.                              | 8 mm                       |      |
|                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1.0/12 GE</a>         |                            |      |
|                         | Délka odizolování                  | jmen.                              | 6 mm                       |      |
|                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1.0/6</a>             |                            |      |

Referenční text Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)

## LL2N 5.00/10/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Jmenovité údaje podle IEC

|   |                        |   |                  |
|---|------------------------|---|------------------|
| testováno podle normy   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 32.5 A           |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 26 A                   | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 27.5 A           |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 22 A                   | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2           | 500 V            |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2          | 320 V                  | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3          | 250 V            |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2  | 4 kV                   | Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 4 kV             |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 4 kV                   | Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu                              | 3 x 1 s se 120 A |

### Jmenovité údaje podle CSA

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V  | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V  |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)  | 20 A   | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)  | 10 A   |
| Průřez vodiče AWG, min.                      | AWG 26 | Průřez vodiče AWG, max.                      | AWG 12 |

### Jmenovité údaje podle UL 1059

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
| Institut (UR)                                    | UR   | Č. osvědčení (UR)                                | E60693 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V  | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V  |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)  | 20 A   | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)  | 10 A   |
| Průřez vodiče, AWG, min.                         | AWG 26   | Průřez vodiče, AWG, max.                         | AWG 12 |
| Odkaz na hodnoty pro schválení                   | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |  |        |

### Důležitá poznámka

|           |  |
|-----------|--|
| IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
| Poznámky  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>   |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |


## LL2N 5.00/10/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

# Nákresy

### Obrázek výrobku



### Dimensional drawing



### Graph



**Příslušenství****Plochý šroubovák**

VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                      |  |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Verze                |  |
| Číslo      | <a href="#">9008390000</a> | Šroubovák, Šroubovák |  |
| objednávky |                            |                      |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                      |  |
| Množství   | 1 ST                       |                      |  |
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Verze                |  |
| Číslo      | <a href="#">9008330000</a> | Šroubovák, Šroubovák |  |
| objednávky |                            |                      |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                      |  |
| Množství   | 1 ST                       |                      |  |
| Typ        | SDS 0.6X3.5X200            | Verze                |  |
| Číslo      | <a href="#">9010110000</a> | Šroubovák, Šroubovák |  |
| objednávky |                            |                      |  |
| GTIN (EAN) | 4032248300754              |                      |  |
| Množství   | 1 ST                       |                      |  |