

**WCU 860S - MICON-L CABLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



S plně zapouzdřenými logickými moduly WCI 501 a WCU 650 můžete monitorovat, řídit a regulovat své procesy i v extrémních podmínkách okolního prostředí. V tomto ohledu nabízí série WCU optimální rozměry, výkon, robustnost a nenáročné ovládání. Grafické a intuitivní programovací prostředí jednotky Micon-L umožňuje flexibilní přepínání analogových a digitálních vstupů, ale i digitálních výstupů. Na přání lze provést softwarové i hardwarové rozšíření podle specifikace zákazníka.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	USB 2.0
Číslo objednávky	<a href="#">2515020000</a>
Typ	WCU 860S - MICON-L CABLE
GTIN (EAN)	4050118528749
Množství	1 items

## WCU 860S - MICON-L CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Délka	1500 mm	Délka (v palcích)	59.055 inch
Čistá hmotnost	75 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-30 °C...60 °C	Provozní teplota	-20 °C...60 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Odolnost proti otřesům	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) při 10–150 Hz
------------------------	--

## Údaje o systému

Rozhraní	USB 2.0
----------	---------

## Údaje připojení

Typ připojení	USB A
---------------	-------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		