

## PRO INSTA 96W 48V 2A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Jednofázové spínací zdroje INSTA-POWER se vyznačují širokým rozsahem napájení, kompaktními rozměry a dobrým poměrem kvality a ceny. Jsou vhodné do teplot v rozmezí od -25 °C do +70 °C, mají mezinárodní schválení a široký rozsah vstupního napětí. Díky tomu se hodí na širokou řadu aplikací. Také mezi ně patří signálové a telekomunikační systémy a automatizační systémy s nízkými požadavky na napájení do 96 Watt.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Elektrické napájení, jednotka elektrického napájení ve spínacím režimu, 48 V
Číslo objednávky	<a href="#">2580270000</a>
Typ	PRO INSTA 96W 48V 2A
GTIN (EAN)	4050118591002
Množství	1 items

## PRO INSTA 96W 48V 2A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cULus) E258476

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	60 mm	Hloubka (v palcích)	2.3622 inch
Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3.5433 inch
Šířka	90 mm	Šířka (v palcích)	3.5433 inch
Čistá hmotnost	361 g		

### Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-25 °C...70 °C
Uvedení do provozu	≥ -40 °C		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

### Vstup

Přípojovací systém	Připojení PUSH IN s akčním členem	Rozsah vstupního napětí AC	85...264 V AC (snížení výkonu při 100 V AC)
Doporučená záložní pojistka	2 A / DI, bezpečnostní pojistka 6 A, char. B, jistič 2-4 A, char. C, jistič	Frekvenční rozsah AC	45...65 Hz
Jmenovité vstupní napětí	110...240 V AC / 120...340 V DC	Metoda připojení vodiče	Připojení PUSH IN s akčním členem
Pojistka vstupu (interní)	Ano	Spotřeba proudu AC	1.2 A @ 230 V AC / 2.5 A @ 100 V AC
Spotřeba proudu DC	0.4 A @ 370 V DC / 1.35 A @ 120 V DC	Rozsah vstupního napětí DC	95...370 V DC
Špičkový proud	max. 40 A	Jmenovitá spotřeba energie	107.9 VA

### Výstup

Výstupní výkon	96 W	Přípojovací systém	PUSH IN
Jmenovité výstupní napětí	48 V DC ± 1 %	Zbytkové zvlnění, přerušující špičky	<50 mVss @ UNenn, Full Load
Výstupní napětí, max.	56 V	Výstupní napětí, min.	35 V
Výstupní proud, max.	2 A	Metoda připojení vodiče	Připojení PUSH IN s akčním členem
Výstupní napětí, pozn.	(adjustable via potentiometer on front)	Jmenovitý výstupní proud pro Ujmen.	2 A @ 55 °C
Kapacitní zátěž	Neomezené	Jmenovitý stejnosměrný výstupní proud při Ujmenovitý	2 A @ 55 °C, 1.25 A @ 70 °C

## PRO INSTA 96W 48V 2A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

Doba náběhu ≤ 100 ms

### Všeobecné údaje

Stupeň účinnosti	89%	
Stupeň krytí	IP20	
Poloha při montáži, poznámka k instalaci	Horizontálně na DIN liště TS 35, horní a spodní rozestup 50 mm pro volný průtok vzduchu, 10 mm vzdálenost od sousedních aktivních podsestav s plným zatížením, 5 mm od pasivních podsestav, přímá montáž v řadě s 90% jmenovitým zatížením	
Verze skříně	Plastová, ochranná izolace	
Ochrana proti zpětnému napětí ze zátěže	58...62 V DC	
MTBF	Podle normy	Telcordia SR-332
	Doba provozu (hodin), min.	648000 h
	Teplota okolí	25 °C
	Vstupní napětí	230 V
	Výstupní výkon	96 W
	Pracovní cyklus	100 %
	Podle normy	Telcordia SR-332
	Doba provozu (hodin), min.	310000 h
	Teplota okolí	40 °C
	Vstupní napětí	230 V
Výstupní výkon	96 W	
Pracovní cyklus	100 %	
Ztráta výkonu, volnoběh	0.45 W	
Ochrana před zkratem	Ano, interní	
Ztráta výkonu, jmenovité zatížení	10.56 W	

### EMC / šok / vibrace

Omezení harmonických proudů napětí v síti	EN 61000-4-2 (ESD)/ EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/ EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)	Odolnost proti rázům IEC 60068-2-27	15 g ve všech směrech
Hlukové emise v souladu s EN55032	Třída B	Test odolnosti proti interferenci podle normy	EN 61000-4-2 (ESD)/ EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/ EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Odolnost proti vibracím IEC 60068-2-6	2,3 g		

### Koordinace izolace

Závažnost znečištění	2	Stupeň krytí	II
Izolační napětí, vstup/výstup	4 kV	Napětí izolace, výstup/uzemnění	3.5 kV
Napětí izolace, výstup/uzemnění	0.5 kV		

### Elektrická bezpečnost (použité normy)

Vybavení elektrického stroje	Podle normy EN 60204	Bezpečné, zvláště nízké napětí	SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201
Bezpečnostní transformátory pro elektrické napájení ve spínaném režimu	Podle EN 61558-2-16		

## PRO INSTA 96W 48V 2A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Data o připojení (vstup)

Připojovací systém	Připojení PUSH IN s akčním členem	Počet svorek (vstup)	2 (L,N)
Průřez vodiče, AWG/kcmil (vstup), max.	12 AWG	Průřez vodiče, AWG/kcmil (vstup), min.	24 AWG
Průřez drátového připojení, flexibilní (vstup), max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, flexibilní (vstup), min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, tuhý (vstup), max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, tuhý (vstup), min.	0.25 mm <sup>2</sup>

### Data o připojení (výstup)

Připojovací systém	PUSH IN	Počet svorek	4 (++ / -)
Průřez vodiče, AWG/kcmil , max.	12 AWG	Průřez vodiče, AWG/kcmil , min.	24 AWG
Průřez vodiče, pružný , max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, pružný , min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, tuhý , max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, tuhý , min.	0.25 mm <sup>2</sup>

### Signalizace

Zelená LED	Provozní napětí OK
------------	--------------------

### Klasifikace


ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

**PRO INSTA 96W 48V 2A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**



## PRO INSTA 96W 48V 2A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/1 V0 GF SW	Verze
Číslo	<a href="#">1478990000</a>	Bočnice, černá, TS 35, V-0, Wemid, Šířka: 12 mm, 130 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118286892	
Množství	50 ST	
Typ	WEW 35/2 V0 GF SW	Verze
Číslo	<a href="#">1479000000</a>	Bočnice, černá, TS 35, V-0, Wemid, Šířka: 8 mm, 130 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118286779	
Množství	50 ST	

### Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS SL 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	<a href="#">1274660000</a>	Šroubovák, Montážní nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118072631	
Množství	1 ST	