



Vaše nejlepší volba pro ochranu v oblasti střídavého proudu.

Za účelem spolupráce s různými stringovými střídači vyvinula společnost Weidmüller tuto standardní konfiguraci AC sdružovačů na základě opakujících se požadavků zákazníků.

V závislosti na verzi mohou sdružovače obsahovat pojistky a přepěťovou ochranu. Tyto sdružovače jsou speciálně navrženy pro hlavní výrobce stringových střídačů po celém světě.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Sestavený kryt, Kombinovaná skříň, Verze s AC napětím, S držákem pojistky, Kabelová průchodka, Řetězový střídač
Číslo objednávky	8000069109
Typ	PV 40201S2V3C1A0ES
GTIN (EAN)	4064675331315
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	300 mm	Hloubka (v palcích)	11.811 inch
Výška	847 mm	Výška (v palcích)	33.3464 inch
Šířka	636 mm	Šířka (v palcích)	25.0393 inch
Čistá hmotnost	29000 g		

Teploty

Okolní teplota -20 °C...50 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS Vyhovující
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Jmenovité údaje IEC / EN

Jmenovitý proud IN	112 A	Typ napětí	AC
Ochranné pojistky	125 A gG	Provozní napětí	690 V
Vhodné pro	Fotovoltaika	Standardy	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011

AC elektrické vlastnosti

Uzemnění Přimo ve VPU

AC vstupy

Provedení kabelu běžný Počet AC vstupů 2

AC výstupy

Typ připojení výstupního kabelu AC Šroubové připojení, M12 Počet AC výstupů 1

Záruka

Časový interval 5 let

Obecná data

Standardy IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011 Stupeň krytí IP65
Místo instalace Chráněná venkovní oblast (>1 km od moře)

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

Nákresy

