

QL 10 SAK35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

Allgemeine Bestelldaten

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Art QL 10 SAK35 GTIN (EAN) 4008190106133	Ausfuehrung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 99 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 18.00, Isoliert: Nein, Breite: 171.4 mm
GTIN (EAN) 4008190106133	BestNr.	0338600000
	Art	QL 10 SAK35
VPE 20 ST	GTIN (EAN)	4008190106133
	VPE	20 ST



QL 10 SAK35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen			
ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewich	te		
Tiefe	3 mm	Tiefe (inch)	0.1181 inch
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0.315 inch
Breite	171.4 mm	Breite (inch)	6.748 inch
Nettogewicht	30.35 g		
Temperaturen			'
_agertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C
Umweltanforderungen	20 000 0	Omgosangstemperatur	0 0+0 0
Jiiwontuiiioruorunigon			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew	<i>.</i> -%	
Allgemeines			
Polzahl	10	Einbauhinweis	Direktmontage
l Olzaili	10	Linbaumweis	Direktinontage
Bemessungsdaten			
Nennstrom	99 A		
Maße			
Raster in mm (P)	18.00 mm		
Systemkennwerte			
Ausführung	für Querverbindungslasch	e	
Werkstoffdaten	rai Querverbinaungsiasen		,
vverkstoriuaten			,
Werkstoff	Cu Zn	Farbe	grau
weitere technische Daten			
Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Erstellungs-Datum 26.11.2025 08:54:34 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



QL 10 SAK35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SS M4 D 128-A 4	Ausfuehrung
BestNr.	0136400000	Sicherungsscheibe, Kupfer
GTIN (EAN)	4008190118143	
VPE	100 ST	
Art		
AIL	BFSC M4X30	Ausfuehrung
BestNr.	0267100000	Ausfuehrung Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm,