

CLI R 1-3 SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Abbildung ähnlich

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	CableLine, Montagedorn	
BestNr.	<u>0572909999</u>	
Art	CLI R 1-3 SDR	
GTIN (EAN)	4008190000820	
VPE	10 ST	



CLI R 1-3 SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Konform		
•		
_	T. (())	0.4000: 1
		0.1968 inch
		0.1181 inch
	Breite (inch)	0.1654 inch
2.16 g		
-3080 °C		
Konform ohne Ausnahme		
Keine SVHC über 0,1 Gew%		
, -		
waagerecht	Art des Aufdrucks	Kundenspezifisch
Tintenstrahlverfahren	Ausführung	MultiPack
4.2 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
nach Kundenwunsch	Halogene	Ja
PVC, weich, ohne Cadmium	Aufdruck-Farbe	schwarz
nach Kundenwunsch	Anzahl je Dorn	25
-3080 °C	Aufdruck	Sonderdruck
	1.5	4 2
		4 mm ²
		5 mm
	Leiteraußendurchmesser	2.5 - 5 mm
1.5 - 4 mm²		
FC001530	FTIM 7.0	EC001530
		EC001530
	_	27-40-04-01
	_	27-40-04-01
		27-40-04-01
27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
	5 mm 3 mm 4.2 mm 2.16 g -3080 °C Konform ohne Ausnahme Keine SVHC über 0,1 Gev waagerecht Tintenstrahlverfahren 4.2 mm 80 °C nach Kundenwunsch PVC, weich, ohne Cadmium nach Kundenwunsch -3080 °C Ja 1.5 mm² 2.5 mm 1.5 - 4 mm² EC001530 EC001530 EC001530 27-40-06-29 27-28-11-02	S mm

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02