

### **WAP 2.5-10 OR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **Produktbild**







Abschlussplatten werden an der offenen Seite der letzten Reihenklemme vor dem Endwinkel befestigt. Mit dem Einsatz der Abschlussplatte wird die Funktion der Reihenklemme sowie die angegebenen Bemessungsspannung aufrechterhalten. Ein Berührungsschutz von Spannungsführenden Teilen wird gewährleistet, und die Abschlussklemme ist fingersicher.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Abschlussplatte für Klemmen, orange, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein	
BestNr.	<u>1050060000</u>	
Art	WAP 2.5-10 OR	
GTIN (EAN)	4008190406769	
VPE	50 ST	



## **WAP 2.5-10 OR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Konform			
· _			
	Tiefe (inch)	1.3189 inch	
		2.2047 inch	
	Breite (inch)	0.0591 inch	
2.57 g			
		'	
-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C	
Konform ohne Ausnahme			
Von der Wiege bis zum Werkstor 0.032 kg CO2eq.			
Direktmontage			
66 mm			
Abschlussplatte			
·			
	Farbe	orange	
V-0		1	
Nein	Einbauhinweis	Direktmontage	
FC000886	FTIM 7.0	EC000886	
EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
EC000886 EC000886	ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 27-14-11-33	
EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
	33.5 mm 56 mm 1.5 mm 2.57 g  -25 °C55 °C -60 °C  Konform ohne Ausnahme Keine SVHC über 0,1 Gew. Von der Wiege bis zum W  Direktmontage  66 mm  Abschlussplatte  Wemid V-0	33.5 mm Tiefe (inch) 1.5 mm Breite (inch) 2.57 g  -25 °C55 °C Umgebungstemperatur -60 °C Dauergebrauchstemperatur, max.  Konform ohne Ausnahme Keine SVHC über 0,1 Gew% Von der Wiege bis zum Werkstor 0.032 kg CO2eq.  Direktmontage  66 mm  Abschlussplatte  Wemid Farbe V-0	

Erstellungs-Datum 16.11.2025 10:45:16 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen