

## A2LCS/32/M32-NPT1F-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Kabelverschraubungen des Typs A2LC sind für nicht armierte Kabel geeignet und verfügen über ein Rohranschluss-Innengewinde, wobei der Explosionsschutz Ex d und Erhöhte Sicherheit Ex e erhalten bleibt.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Edelstahl 1.4404
BestNr.	<u>1187320000</u>
Art	A2LCS/32/M32-NPT1F-WM
GTIN (EAN)	4050118078114
VPE	12 ST



Zulassungen

## A2LCS/32/M32-NPT1F-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

42 mm

M 32

Silikon

NPT 1"

M 32 x 1,5

Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

Zulassungen	<b>((</b>	E IECEx (Ex)	
ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewich	nte		
Höhe	53.8 mm	Höhe (inch)	2.1181 inch
Breite	46 mm	Breite (inch)	1.811 inch
Länge	69.8 mm	Länge (inch)	2.748 inch
Nettogewicht	294 g		
Temperaturen			
Betriebstemperatur	-50 °C120 °C		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeine Angaben			
Kabeldurchmesser außen, max.	26.3 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	19.5 mm
O-Ring	Silikon	Anzugsdrehmoment	65 Nm
Silikone	Ja	Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	Nein	Normen	EN 60079-0, EN 60079-1 EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GI 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7

#### Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

42 mm

Silikon

16 mm

IP66, IP68

Edelstahl 1.4404

Siehe Montageanleitung

Kennzeichnung	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC) 2020322313000069
Zertifikat-Nr. (IECEX)	IECEXTPS16.0004X	

Schlüsselweite 2

Gewinde (außen)

Größe Rohrgewinde (Zoll)

Zündschutzart

Verschraubung

Dichteinsatz

#### Klassifikationen

Schlüsselweite 1

Schutzart

Werkstoff

Dichtung

Gewindelänge

Installationsvorgaben

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04

Erstellungs-Datum 03.12.2025 02:23:43 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2



## A2LCS/32/M32-NPT1F-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

ECLASS 15.0

27-14-08-04