

KTB GP XX3015 AB S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall
Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Flanschplatten

Flanschplatten in zwei Stärken zum einfachen Austauschen von vorbestückten Flanschplatten vor Ort.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 294 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber |
| Best.-Nr. | 1281030000 |
| Art | KTB GP XX3015 AB S4 |
| GTIN (EAN) | 4050118072013 |
| VPE | 1 ST |

KTB GP XX3015 AB S4
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Technische Daten
Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|--------------|
| Tiefe | 3 mm | Tiefe (inch) | 0.1181 inch |
| Höhe | 294 mm | Höhe (inch) | 11.5748 inch |
| Breite | 117 mm | Breite (inch) | 4.6063 inch |
| Nettogewicht | 830 g | | |

Temperaturen

| |
|--------------------|
| Betriebstemperatur |
|--------------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|-------------------|---|----------------|---|
| Materialstärke | 3 mm | Einbauhinweis | Schraubmontage |
| Oberfläche | elektropoliert | Werkstoff | Edelstahl 1.4404, Edelstahl 1.4404 (316 L) |
| Einbaubefestigung | geschraubt | Schutzart (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Flanschplatten | oben, unten | Flanschplatte | Ja |
| Einsatzgebiete | Transportwesen, Explosionsgefährdete Bereiche | | |

Allgemeine Angaben Zubehör

| | | | |
|----------------|----------------|---------------------------------|---|
| Materialstärke | 3 mm | Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 7 mm |
| Oberfläche | elektropoliert | Werkstoff | Edelstahl 1.4404, Edelstahl 1.4404 (316 L) |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000211 | ETIM 9.0 | EC000211 |
| ETIM 10.0 | EC000211 | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 | | |