

DP WGK 4 BK BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Integrieren, Erweitern und Individualisieren: Die passende Ergänzung für jeden Anwendungszweck. Das durchgängig strukturierte Systemzubehör ermöglicht eine einfache Anpassung der dchnittstellen an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungs- klemme
BestNr.	1297840000
Art	DP WGK 4 BK BX
GTIN (EAN)	4050118095852
VPE	50 ST
Produkt-Kennzahlen	UL:



DP WGK 4 BK BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zul	20		ın	~	'n
∠ uı	a	งอเ	чи	ut	7 I I

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.78 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme **REACH SVHC** Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Systemkennwerte

Produktfamilie **OMNIMATE Power - Serie**

WGK

Werkstoffdaten

Isolierstoff	Wemid (PA)	Farbe	schwarz	
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-leg	
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Lagertemperatur, max.	70 °C	
Betriebstemperatur, min.	-50 °C	Betriebstemperatur, max.	120 °C	
Temperaturbereich Montage, min.	-25 °C	Temperaturbereich Montage, max.	120 °C	

Anschließbare Leiter

Hinweistext Die Länge der

Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

IEC 60664-1 geprüft nach Norm

Verpackungen

491.00 mm **VPE** Breite 341.00 mm VPE Länge VPE Höhe 164.00 mm

Wichtiger Hinweis

 \bullet Long term storage of the product with average temperature of 50 $^{\circ}\text{C}$ and maximum humidity Hinweise 70%, 36 months

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886

2 Katalogstand / Zeichnungen



DP WGK 4 BK BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		