

WQV 70N/5/3/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild









Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, silbergrau, 192 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 46.00, Isoliert: Nein, Breite: 10 mm
BestNr.	<u>1393020000</u>
Art	WQV 70N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359251
VPE	5 ST



WQV 70N/5/3/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
Tiefe	28.8 mm	Tinfo (in ala)	1.1339 inch	
Höhe	92 mm	Tiefe (inch) Höhe (inch)	3.622 inch	
Breite	10 mm	Breite (inch)	0.3937 inch	
Nettogewicht	48.43 g	Diette (Ilicii)	0.5557 IIICII	
Temperaturen				
	'			
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeines	'			
D-ll-1	2	First auditornalia	Disclotus automo	
Polzahl	3	Einbauhinweis	Direktmontage	
Bemessungsdaten				
Bemessungsspannung	400 V	Nennstrom	192 A	
Maße				
Raster in mm (P)	46.00 mm			
Systemkennwerte	("	
	C'' 1/1		,	
Ausführung	für Klemmen			
Werkstoffdaten			<u> </u>	
Werkstoff	Kupfer verzinnt	Farbe	silbergrau	
weitere technische Daten				
Pefectiquegoet	gaaabraubt	Einhauhinwaia	Direktmentege	
Befestigungsart explosionsgeprüfte Ausführung	geschraubt Nein	Einbauhinweis	Direktmontage	
Klassifikationen				
าเลองแหลเเบเเซแ				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			

Erstellungs-Datum 03.11.2025 05:46:38 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



WQV 70N/5/3/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zusatzanschluss



Der Zusatzanschluss ermöglicht einen gesonderten Spannungsabgriff. Dieser kann z. B. für die Notstromversorgung vor dem Hauptschalter oder aber auch einfach nur als zusätzlicher Anschluss innerhalb der Applikation eingesetzt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art VH 25.2/8/6.4

Best.-Nr. 1967110000

GTIN (EAN) 4032248739196

VPE 5 ST

Ausfuehrung W-Reihe, Distanzhülse

Erstellungs-Datum 03.11.2025 05:46:38 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen