

IE-FCI-PWCB-3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	FrontCom, Sicherung, Einsatz Sicherung
Best.-Nr.	1543690000
Art	IE-FCI-PWCB-3A
GTIN (EAN)	4050118348859
VPE	1 ST

IE-FCI-PWCB-3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (UR) E479289

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 37 g

Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur

Verlegetemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 8bl

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Produktart	Sicherung	Einsatztyp	Einsatz Sicherung
------------	-----------	------------	-------------------

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV)	TAA000022B	Zertifikat-Nr. (UR)	E479289
----------------------	------------	---------------------	---------

Technische Daten

Anschlussart	Flachsteckhülsen 6,5 mm	Nennstrom	3 A
Widerstand	0,069 Ω typ.	Betriebsspannung	32 V DC, 250 V AC
Strombelastbarkeit	1,5 kVeff		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		