



Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklennen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklennen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklennen an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, grau, 353 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 51.10, Isoliert: Ja, Breite: 74.6 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1561900000</a>
Art	WQB WPD X08-09/2
GTIN (EAN)	4050118367096
VPE	3 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS Konform

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7 mm	Tiefe (inch)	0.2756 inch
Höhe	52.5 mm	Höhe (inch)	2.0669 inch
Breite	74.6 mm	Breite (inch)	2.937 inch
Nettogewicht	17.15 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeines

Polzahl 2

#### Bemessungsdaten

Nennstrom 353 A

#### Maße

Raster in mm (P) 51.10 mm

#### Systemkennwerte

Ausführung Querverbinder

#### Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Farbe grau

#### weitere technische Daten

Befestigungsart gesteckt explosionsgeprüfte Ausführung Nein  
 Montageart gesteckt

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		