

HDC-KIT-HE 10.110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

HDC – Kits sind standardisierte Bausätze um einen kompletten Steckverbinder herzustellen.

Die HDC – Kits bestehen in der Regel aus Stifteinsatz, Buchseneinsatz, Steckergehäuse, Anbaugehäuse und Kabelverschraubung.

Weidmüller bietet Ihnen ein Sortiment der gängigen Steckverbinder-Kombinationen mit metrischen oder PG-Kabeleingangsgewinde an.

Die Leiteranschlussebene ist als Schraubelement ausgelegt. Alle Schraubanschlusselemente sind mit einer Drahtschutzfeder ausgestattet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HE, Baugröße: 4, Pole: 10, Schraubanschluss, 500 V, 16 A, Aluminiumdruckguss, PG 16
Best.-Nr.	1712510000
Art	HDC-KIT-HE 10.110
GTIN (EAN)	4008190947736
VPE	1 ST

HDC-KIT-HE 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 447.68 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

Oberfläche Pulverlack

Baureihe HE

Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl, rostfrei

Gehäusebasismaterial

Aluminiumdruckguss

Schutzart

IP65

EMV Gehäuse

Nein

Ausführung

Größe Kabeleingänge PG 16

Anzahl Kabeleingang oben 0

Anzahl Kabeleingang seitlich 1

Anschlussart Schraubanschluss

Ausführung Verschlusssystem Querbügel am Unterteil

Baugröße 4

Typ Stift, Buchse

Dichtung NBR

Farbe (RAL) RAL 7035

BG 4

Allgemeine Angaben

Polzahl 10

Anschlussart PE Schraubanschluss

Baugröße 4

Verschraubung PG 16

Werkstoff Aluminiumdruckguss

Baureihe HE

Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 500 V

Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 16 A

BG 4

Ausführung

Anschlussart Schraubanschluss

Baugröße 4

Leiteranschlussquerschnitt, max. 2.5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, min. 0.5 mm²

Oberfläche Pulverlack

Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt 0.55 Nm

Werkstoff Aluminiumdruckguss

Anzugsdrehmoment min. Hauptkontakt 0.5 Nm

BG 4

HDC-KIT-HE 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002636	ETIM 9.0	EC002636
ETIM 10.0	EC002636	ECLASS 14.0	27-44-01-13
ECLASS 15.0	27-44-01-13		

HDC-KIT-HE 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

HDC COS

Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze .

Allgemeine Bestell Daten

Art	HDC COS 16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1431000000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
VPE	1 ST	
Art	HDC COS 24	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1430900000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
VPE	1 ST	
Art	HDC COS 32	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1430800000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
VPE	1 ST	

SPB

Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze .

Allgemeine Bestell Daten

Art	SPB-M 3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1203600000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Sperrbolzen
GTIN (EAN)	4008190120047	
VPE	100 ST	