

### **ZQV 16/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **Produktbild**







Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Zubehör, Querverbinder, 76 A
BestNr.	<u>1739690000</u>
Art	ZQV 16/2
GTIN (EAN)	4008190957148
VPE	25 ST



## **ZQV 16/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	e			
Tiefe	35.1 mm	Tiofo (inch)	1.3819 inch	
Höhe	20.6 mm	Tiefe (inch) Höhe (inch)	0.811 inch	
Breite	5.2 mm	Breite (inch)	0.2047 inch	
Nettogewicht	9.9 g	Diete (men)	0.2047 IIICII	
Temperaturen	9			
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60	Dauergebrauchstemperatur, max.	130	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
	Nome oviile abor 0,1 devv. /0			
Allgemeines				
Polzahl	2			
Bemessungsdaten				
Nennstrom	76 A			
Raster in mm (P)	12.00 mm			
Systemkennwerte				
Ausführung	für Klemmen			
Werkstoffdaten			,	
Werkstoff	Wemid	Farbe	gelb	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	. 4150	9010	
weitere technische Daten				
Befestigungsart	gesteckt	explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			

Erstellungs-Datum 06.11.2025 08:07:17 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen