

KSBR/2 ZTL6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Messwandlerverdrahtung

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Zubehör, Querverbinder, 10 A
BestNr.	<u>1771820000</u>
Art	KSBR/2 ZTL6
GTIN (EAN)	4032248126644
VPE	20 ST



KSBR/2 ZTL6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
Höhe	32.9 mm	Höhe (inch)	1.2953 inch	
Breite	13.7 mm	Breite (inch)	0.5394 inch	
Nettogewicht	4.8 g			
Temperaturen				
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50	Dauergebrauchstemperatur, max.	120	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeines				
Polzahl	2	Einbauhinweis	Direktmontage	
Bemessungsdaten			3	
U				
Nennstrom	10 A			
Maße				
Raster in mm (P)	8.00 mm			
Systemkennwerte				
Ausführung	für Klemmen			
	iui Neililleli			
Werkstoffdaten				
Werkstoff	Wemid	Farbe	gelb	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0			
weitere technische Daten				
Befestigungsart	gesteckt	Einbauhinweis	Direktmontage	
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	LIIIDAUIIIIWEIS	Direktinontage	
Klassifikationen	IVCIII			
INIASSIIIKALIUIIEN				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			

Erstellungs-Datum 07.11.2025 09:03:07 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen