

### **SSP ZTL6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **Produktbild**





Messwandlerverdrahtung

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

#### Allgemeine Bestelldaten

	<u>'</u>		
Ausfuehrung	Z-Reihe, Schaltsperre		
BestNr.	<u>1771860000</u>		
Art	SSP ZTL6		
GTIN (EAN)	4032248126668		
VPE	100 ST		



## **SSP ZTL6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen					
ROHS	Konform				
Abmessungen und Gewicht	te		,		
Tiefe	11.45 mm	Tiefe (inch)	0.4508 inch		
Höhe	12.8 mm	Höhe (inch)	0.5039 inch		
Breite	6 mm	Breite (inch)	0.2362 inch		
Nettogewicht	0.29 g				
Temperaturen					
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C		
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50	Dauergebrauchstemperatur, max.	120		
Umweltanforderungen			·		
DallC Kamfayyaitätaatatus	Kanfarm ahna Auanahma				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%				
Allgemeines					
Einbauhinweis	Direktmontage				
Maße					
Raster in mm (P)	8.00 mm				
Systemkennwerte					
	C:: 1/1				
Ausführung	für Klemmen				
Werkstoffdaten					
Werkstoff	Wemid	Farbe	orange		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		J .		
weitere technische Daten					
Refectioungeart	gostockt	Einbauhinweis	Direktmentage		
Befestigungsart explosionsgeprüfte Ausführung	gesteckt Nein	LITIDAUTIIIIWGIS	Direktmontage		
Klassifikationen	,		1		
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

Katalogstand / Zeichnungen