Datenblatt

# SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Abbildung ähnlich



Verschraubung: M25 Für Kabel mit einem Aussenisolationsdurchmesser von 13 mm bis 18 mm Der SAI-Verteiler mit der M25-Verschraubung eignet sich u.a. für folgende Kabeltypen:

- 21 x 0,50 mm
- 18 x 0,75 mm bis 21 x 0,75 mm
- 14 x 1,00 mm bis 20 x 1,00 mm
- 8 x 1,50 mm bis 16 x 1,50 mm

### Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Ausfuehrung | Haubenversion mit M20 Abgang, 30 V, , LED: Nein, Initiator LED: Nein, Beschaltungstyp: Keine |
| Best.-Nr. | 1782750000 |
| Art | SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248179503 |
| VPE | 1 ST |

# SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

| | |
|---|---|
| ROHS | Konform |

### Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe | 55 mm | Höhe (inch) | 2.1654 inch |
| Breite | 60 mm | Breite (inch) | 2.3622 inch |
| Nettogewicht | 312.4 g | | |

### Temperaturen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 - 90°C |

### Umweltanforderungen

| | |
|---|---|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schutzart | IP68 | Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brandverhalten | V-0 | Steckzyklen | ≤ 50 |
| LED | Nein | Initiator LED | Nein |

### Anschlussdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leiteranschlusstechnik | PUSH IN | Leiteraußendurchmesser, min. | 10 mm |
| Leiteraußendurchmesser, max. | 14 mm | Verschraubung | M 20 |
| Klemmbereich, min. | 0.14 mm² | Klemmbereich, max. | 1.5 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 16 |
| eindrähtig, min. H05(07) V-U | 0.14 mm² | eindrähtig, max. H05(07) V-U | 1.5 mm² |
| feindrähtig, min. H05(07) V-K | 0.14 mm² | feindrähtig, max. H05(07) V-K | 1.5 mm² |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. | 0.28 mm² | mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. | 1 mm² |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 0.25 mm² | mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 1 mm² |
| Stauraum | gross | Verteilerabgang | Haubenversion mit M20 Abgang |

### Elektrische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nennspannung, min. | 10 V | Nennspannung, max. | 30 V |
| Prüfspannung | 1 kV | max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz | 4 A |
| Summenstrom | 10 A | Strom pro Signal | 2 A |
| Potenzialtrennung vorhanden | Nein | | |

### Technische Daten Kabel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leiteraußendurchmesser, max. | 14 mm | Leiteraußendurchmesser, min. | 10 mm |
| Schleppkettentauglichkeit | Nein | | |

### Werkstoffdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gehäusebasismaterial | Zinkdruckguss (Haube) | Verteilermaterial | Metall |
| Gehäusefarbe | silber | Haubendichtungsmaterial | Polyurethane geschäumt |

# SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gewindebuchsen | CuZn, vernickelt | Kontaktmaterial | CuZn |
| Kontaktoberfläche | vergoldet | Kontaktträgermaterial | PBT (UL 94 V0) |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ETIM 10.0 | EC003558 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 | | |


# SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Zeichnungen

### Abbildung ähnlich



# SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### M12



Schutzkappen schützen nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.

#### Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|---|---|---|
| Art | SAI-SK-M12 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9456050000 | Geschützte Baugruppen, Schutzkappe |
| GTIN (EAN) | 4008190304058 | |
| VPE | 30 ST | |

### Verschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment



Das ideale Werkzeug für alle Fälle
Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraft aufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

#### Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|---|---|---|
| Art | SCREWTY SET -DM | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1920000000 | Verschraubungswerkzeug für M8, M12-Leitungen und - |
| GTIN (EAN) | 4032248436859 | Steckverbinder |
| VPE | 1 ST | |


# SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.
Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.
Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|---|---|---|
| Art | ESG 8/20 K MC NE WS | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2558360000 | ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar |
| GTIN (EAN) | 4050118569070 | |
| VPE | 200 ST | |