

### **KLBUE 3-8 SDSC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **Produktbild**







Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLBÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl		
BestNr.	<u>1835840000</u>		
Art	KLBUE 3-8 SDSC		
GTIN (EAN)	4032248394555		
VPE	10 ST		



## **KLBUE 3-8 SDSC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewichte				
Tiefe	25.9 mm	Tiefe (inch)	1.0197 inch	
Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0.7087 inch	
Breite	14.4 mm	Breite (inch)	0.5669 inch	
Befestigungsmaß Breite	13.2 mm	Nettogewicht	10.82 g	
Temperaturen			1	
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor 0.071 kg CO2 eq.			
Allgemeines				
Einbauhinweis	Direktmontage	Tragschiene	Montageplatte	
Bemessungsdaten				
Bemessungsquerschnitt	8 mm <sup>2</sup>			
Klemmbare Leiter (Bemessur	ngsanschluss)			
Abisolierlänge	18 mm	Anschlussart	Federanschlus	
Anzahl Anschlüsse	1	Kabeldurchmesser, max.	8 mm	
Kabeldurchmesser, min.	3 mm			
Rabeidulciiiiessei, iiiiii.	3 111111	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 8 mm² max.		
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähti min.	ig, 3 mm²			
Systemkennwerte				
A. of Change	fün Calainna an anlahara	Abaabbaaanlassa asfandadiah	NI = i	
Ausführung Tragschiene	für Schirmanschluss  Montageplatte	Abschlussplatte erforderlich	Nein	
Werkstoffdaten	31		1	
			,	
Werkstoff	Stahl	Farbe	silber	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None			
weitere technische Daten				
Einbauhinweis	Direktmontage	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	
LITINGUI III IVVOIO	Phokumomaye	explosionsgeptuite Austurnung	INCIII	
Mantagant	Calaracila			
Montageart	Schraube			

Erstellungs-Datum 17.11.2025 02:58:29 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



## **KLBUE 3-8 SDSC**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		