



Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 7.5 mm, OD min. 4 - OD max. 13 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1921720000
Art	VG H M20 MS
GTIN (EAN)	4032248562909
VPE	50 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2024-08-31T00:00:00+02:00

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	10.5 mm	Höhe (inch)	0.4134 inch
Breite	20 mm	Breite (inch)	0.7874 inch
Nettogewicht	12.56 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...60 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allgemeine Angaben

Kabeldurchmesser außen, max.	13 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	4 mm
O-Ring	NBR	Schutzart mit GWDR	IP65
Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Gewindesteigung	1.5 mm	Halogene	Ja
Schlüsselweite 1	20 mm	Schlüsselweite 2	20 mm
Schlüsselweite	20 mm	Schutzart	IP65
Verschraubung	Metrisch, M 20	Werkstoff	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	NBR	Dichtung	NBR
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1	4 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2	7 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3	10 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 4	13 mm
Gewinde (außen)	M 20	Gewindelänge	7.5 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		