Datenblatt

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Das ideale Werkzeug für alle Fälle
Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraft aufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Verschraubungswerkzeug
Best.-Nr.	1939170000
Art	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffkoffer + Formeinsatz

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1320 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	94cdd44c-1fa6-459f-83e6-3e41b4ab9be6

Schraubwerkzeuge

Drehmomenteinstellung, max.	7 Nm	Drehmomenteinstellung, min.	0.5 Nm

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Im Lieferumfang enthalten: • Drehmomentschraubendreher 0,5-1,7 Nm + Einstellwerkzeug • Drehmomentschraubendreher 2,0-7,0 Nm • Wechselklinge 1/4 Zoll • Aufsatz M8 für umspritzte Leitungen • Aufsatz M8F für freikonfektionierbare Steckverbinder • Aufsatz M12 für umspritzte Leitungen • Aufsatz M12F für freikonfektionierbare Steckverbinder • Klingenset: Torx T8 / T10 / T20 / T25 Inbus 2,5 / 3,0 / 4,0 Kreuz PH0 / PH1 / PH2 Schlitz 0,5x3,0 / 0,6x3,5 / 0,8x4,0 • Kunststoffkoffer + Schaumstoffeinsatz

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		