

**STARTERKIT WCU 650**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Mit den vollvergossenen Logikmodulen WCU 501 und WCU 650 überwachen, steuern und regeln Sie Ihre Prozesse - auch bei extremen Umgebungsbedingungen. Dabei bietet die WCU Serie ein Optimum in Abmessungen, Leistung, Robustheit und Bedienerfreundlichkeit. Die grafische und intuitive Programmierumgebung Micon-L erlaubt ein flexibles Verschalten der analogen und digitalen Eingänge sowie der digitalen Ausgänge. Auf Wunsch lässt sich sowohl der Softwareumfang als auch Hardwareumfang kundenspezifisch erweitern.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	graphically programmable logic module incl. programming adapter, CAN interface, Mounting foot
Best.-Nr.	<a href="#">2007290000</a>
Art	STARTERKIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118392517
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2024-06-30T00:00:00+02:00
Produktalternative	<a href="#">LOGIC UNIT WCU 860S</a>

**STARTERKIT WCU 650**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	30 mm
Höhe	93 mm
Breite	45 mm
Nettogewicht	178 g

Tiefe (inch)	1.1811 inch
Höhe (inch)	3.6614 inch
Breite (inch)	1.7716 inch

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit	5...95 % rel. Feuchte

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Daten**

Vibrationsfestigkeit	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 10... 150 Hz
----------------------	--

**Anschlussdaten**

Anschlussart	Steckbare Federzugklemmen (0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup> )
--------------	---

**Systemdaten**

Schnittstelle	TTL 232
---------------	---------

**Versorgung**

Verpolungsschutz	ja (kombiniert mit externer Sicherung)
------------------	---

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417
ECLASS 15.0	27-24-22-16

## STARTERKIT WCU 650

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

