

FAD S5135 SL42 A R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die FAD S5-135 Frontadapter mit vorkonfektionierten Kabeln ermöglichen eine sichere Migration von der alten S5-135 auf andere SPS-Systeme oder auf das u-remote-System von Weidmüller.

• S5-135 Karte wird über ein einziges Netzteil versorgt

Allgemeine Bestelldaten

BestNr.	2435110000
Art	FAD S5135 SL42 A R
GTIN (EAN)	4050118446975
VPE	1 ST



FAD S5135 SL42 A R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen						
Zulassungen						
	ϵ					
ROHS	Konform					
Abmessungen und Gewicht	е					
Tiefe	23 mm	Tiefe (inch)	0.9055 inch			
Höhe	283 mm	Höhe (inch)	11.1417 inch			
Breite	20 mm	Breite (inch)	0.7874 inch			
Nettogewicht	111.76 g					
Temperaturen						
Lagertemperatur	-4060 °C	Betriebstemperatur	-2550 °C			
Umweltanforderungen						
RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme					
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/	6c					
bekannt)						
REACH SVHC	Lead 7439-92-1					
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db	-a29604b9b3e9				
Anschluss Daten						
Anschluss (Feldseite)	SL 5,08 mm					
Anschluss Daten						
Anschluss (Feldseite)	SL 5,08 mm					
Bemessungsdaten						
Betriebsspannung	250 V AC	Maximalstrom pro Kanal	4 A			
Betriebsstrom Gesamt	32 A					
Isolationskoordinaten (EN50	D178)		,			
Bemessungsisolationsspannung	< 250 V AC	Überspannungskategorie	1011/			
Verschmutzungsgrad	2	Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	1.2 kV			
Klassifikationen						
ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584			
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584			
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92			
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92			
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92			
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92			
ECLASS 15.0	27-33-02-92					

Erstellungs-Datum 18.11.2025 11:29:21 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



7 . .

FAD S5135 SL42 A R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen			
	<u> </u>		
5400L 305 29			
(a.			