

## WB I SK 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



1000V  
IEC 60900



Exakt das richtige Drehmoment ist unerlässlich, wenn genaues und effektives Arbeiten sowie hohe Wiederholgenauigkeit gefordert sind.

Die perfekte Aufgabenstellung für die neuen Weidmüller Drehmoment-Schraubendreher mit den ergonomischen Griffen und dem einzigartigen Wechselklingensystem.

- Kompakte und besonders leichte Bauweise
- Drehmomenteinstellung mit Sonderwerkzeug (im Lieferumfang enthalten), ungewollte Verstellung ist ausgeschlossen
- Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen
- Werkzeuge stückgeprüft und mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet, 100% Qualitätskontrolle mit Nachweis und Produktbezug
- Klicksignal beim Erreichen des Drehmoments, deutlich hör- und spürbar, keine unnötigen Betätigungen
- Wechselklingen aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahl
- Alle Werkzeuge erfüllen die Genauigkeitsanforderungen von: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Auslösegenauigkeit +/- 6% des eingestellten Skalenzwertes

### Allgemeine Bestelldaten

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Ausfuehrung | Screwdriver insert         |
| Best.-Nr.   | <a href="#">2506080000</a> |
| Art         | WB I SK 5                  |
| GTIN (EAN)  | 4050118520514              |
| VPE         | 1 ST                       |
| Verpackung  | sonstige                   |

**WB I SK 5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |
|--------------|-------|
| Tiefe        | 7 mm  |
| Höhe         | 75 mm |
| Breite       | 7 mm  |
| Nettogewicht | 11 g  |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tiefe (inch)  | 0.2756 inch |
| Höhe (inch)   | 2.9527 inch |
| Breite (inch) | 0.2756 inch |

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Technische Daten**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikelbeschreibung | VDE isolierte<br>Wechselklinge für<br>Innensechskantschrauben |
|---------------------|---|

**Schraubwerkzeuge**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Form                        | Innensechskantschlüssel |
| Drehmomenteinstellung, max. | 5.5 Nm                  |

|       |   |
|-------|---|
| Größe | 5 |
|-------|---|

**Klassifikationen**

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002120    |
| ETIM 10.0   | EC002120    |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-35 |

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0    | EC002120    |
| ECLASS 14.0 | 21-04-04-35 |