

**SAIFG-M12S-L-H11-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Einbaustecker, M12, Montagegewinde: M 16 x 1,5, Polzahl: 5, Litzen-/Kabellänge:
Best.-Nr.	<a href="#">2530850000</a>
Art	SAIFG-M12S-L-H11-M16
GTIN (EAN)	4050118540970
VPE	60 ST

**SAIFG-M12S-L-H11-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	1.97 g
--------------	--------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
------	--------------------------------------

**Technische Daten Leiterplattensteckverbinder**

Polzahl	5
Montageart	Rückwandmontage
Einbauhöhe	11 mm
Nennstrom	16 A
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Anschlussgewinde	M12
Montagegewinde	M 16 x 1,5
Kontaktmaterial	Cu-leg

Codierung	L-coded
Gehäuse	M12 Stift
Nennspannung	63 V
Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Anzugsdrehmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm
Steckzyklen	500

**Allgemeine Daten**

Polzahl	5
Anschlussgewinde	M12
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand

Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Kontaktmaterial	Cu-leg
Montageart	Rückwandmontage
Steckzyklen	500

**Wichtiger Hinweis**

Hinweise

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556
ECLASS 15.0	27-44-02-24

ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 14.0	27-44-02-24

**SAIFG-M12S-L-H11-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Maßzeichnung**