

RCMC-5000-1A-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Rogowski- Spule Bei einer Rogowski-Spule handelt es sich um eine geschlossene Luftspule ohne einen ferromagnetischen Kern, die zur potenzialfreien Messung von Wechsel- und Impulsströmen eingesetzt wird. Die Messung mit der Rogowski-Spule findet in der Technik ein breites Einsatzgebiet, da sie sich nachträglich ohne das Auftrennen des primären Stromkreises in bestehende Anlagen integrieren lässt. Da dieses Verfahren keinen Sättigungseffekt aufweist, können auch kleinste Ströme sowie auch höherfrequente Oberschwingungen ohne Genauigkeitseinbußen erfasst werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Messumformer, jede Rogowski Spule, 100...5000 A, Ausgang : 0...1 A AC
Best.-Nr.	2593400000
Art	RCMC-5000-1A-P
GTIN (EAN)	4050118647822
VPE	1 ST

RCMC-5000-1A-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E469563

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	78 mm	Tiefe (inch)	3.0709 inch
Höhe	100 mm	Höhe (inch)	3.937 inch
Breite	23.1 mm	Breite (inch)	0.9094 inch
Nettogewicht	100 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-25 °C...65 °C
Feuchtigkeit	5...95 % keine Betauung		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart	Nur isolierte Leiter	Einbauort	Einsatz in Innenräumen
-----------	----------------------	-----------	------------------------

Elektrische Attribute

Frequenzband	50...60 Hz	Sekundärspannung	22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA)
Primärstrom	5000 A		

Technische Eigenschaften

Schutzart	IP20
-----------	------

Eingang

Eingangssignal	jede Weidmüller Rogowskipule RCMA-B22-D...
----------------	--

Ausgang

Lastwiderstand / Strom	≤ 1,5 Ω	Ausgangsstrom	0...1 A AC
------------------------	---------	---------------	------------

Allgemeine Angaben

Standard	EN 61000-6-2, 3, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61326-1: 2013, EN	Genauigkeit	< 0,5 % des Messbereichs
----------	--	-------------	--------------------------

RCMC-5000-1A-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007		Versorgungsspannung	24 V DC ± 25 %
Schutzart	IP20	Stromaufnahme	100 mA @24V
Linearität	± 0,1 % typ.	Konfiguration	Tastern und LED- Anzeige

Isolationskoordination

Standard	EN 61000-6-2, 3, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61326-1: 2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007	EMV-Normen	UL 61010-1, EN 61326-1:2013
Verschmutzungsgrad	2	Galvanische Trennung	zwischen Eingang / Ausgang / Versorgung
Isolationsspannung	1,5 kV AC 1 min.		

Artikelbeschreibung

Produktbeschreibung	Der Messumformer RCMC-5000-XX ist für die elektronische Messung von Wechselstrom vorgesehen. Der Messumformer RCMC-5000-XX darf nur zusammen mit einer Weidmüller Rogowski-Spule RCMA-B22-DXX verwendet werden. Funktionsbeschreibung Der Messumformer RCMC-5000-XX wandelt das zugeführte Signal der Rogowski-Spule in ein phasentreues, analoges Ausgangssignal. Das Gerät wird über zwei Fronttaster konfiguriert. Der Betriebs- und Konfigurationszustand wird durch LEDs angezeigt. Eigenschaften <ul style="list-style-type: none">• 12 wählbare Strommessbereiche• USB-Anschluss: ausschließlich zur Spannungsversorgung!
---------------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002475	ETIM 9.0	EC002475
ETIM 10.0	EC002475	ECLASS 14.0	27-21-01-23
ECLASS 15.0	27-21-01-23		

RCMC-5000-1A-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen


Applikation



use with Rogowski coil



Maßzeichnung



RCMC-5000-1A-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Rogowski-Spulen**

Rogowski- SpuleBei einer Rogowski-Spule handelt es sich um eine geschlossene Luftspule ohne einen ferromagnetischen Kern, die zur potenzialfreien Messung von Wechsel- und Impulsströmen eingesetzt wird. Die Messung mit der Rogowski-Spule findet in der Technik ein breites Einsatzgebiet, da sie sich nachträglich ohne das Auf trennen des primären Stromkreises in bestehende Anlagen integrieren lässt. Da dieses Verfahren keinen Sättigungseffekt aufweist, können auch kleinste Ströme sowie auch höherfrequente Oberschwingungen ohne Genauigkeitseinbußen erfasst werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RCMA-B22-D125-1.5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2593380000	Rogowskispule, Durchmesser: 125 mm, Kabellänge: 1.5 m, 100...
GTIN (EAN)	4050118647808	5000 A, Ausgang : mV-Signal
VPE	1 ST	
Art	RCMA-B22-D125-4.5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2593350000	Rogowskispule, Durchmesser: 125 mm, Kabellänge: 4.5 m, 100...
GTIN (EAN)	4050118647778	5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
VPE	1 ST	
Art	RCMA-B22-D175-1.5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2593390000	Rogowskispule, Durchmesser: 175 mm, Kabellänge: 1.5 m, 100...
GTIN (EAN)	4050118647792	5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
VPE	1 ST	
Art	RCMA-B22-D175-4.5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2593360000	Rogowskispule, Durchmesser: 175 mm, Kabellänge: 4.5 m, 100...
GTIN (EAN)	4050118647785	5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
VPE	1 ST	
Art	RCMA-B22-D70-1.5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2593370000	Rogowskispule, Durchmesser: 70 mm, Kabellänge: 1.5 m, 100...
GTIN (EAN)	4050118647815	5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
VPE	1 ST	
Art	RCMA-B22-D70-4.5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2593340000	Rogowskispule, Durchmesser: 70 mm, Kabellänge: 4.5 m, 100...
GTIN (EAN)	4050118647761	5000 A, Ausgang : Impuls, mV-Signal
VPE	1 ST	