

**SCCB TTB 6/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das umfassende Zubehör aus der Klippon® Connect TTB-Range ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen. Alle funktions- und sicherheitsrelevanten Komponenten sind unverlierbar mit der Reihenklemme verbunden. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Strom- und Spannungswandlerschaltungen bei Installations- und Wartungsarbeiten erhöht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 30 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 8.10, Isoliert: Ja, Breite: 24.1 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2710200000</a>
Art	SCCB TTB 6/3
GTIN (EAN)	4050118847994
VPE	25 ST

**SCCB TTB 6/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	13.47 mm	Tiefe (inch)	0.5303 inch
Höhe	14.06 mm	Höhe (inch)	0.5535 inch
Breite	24.1 mm	Breite (inch)	0.9488 inch
Nettogewicht	4.2 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeines**

Polzahl 3

**Bemessungsdaten**

Bemessungsspannung 500 V Nennstrom 30 A

**Maße**

Raster in mm (P) 8.10 mm

**Systemkennwerte**

Ausführung Querverbinder

**Werkstoffdaten**

Werkstoff Wemid Farbe orange  
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

**weitere technische Daten**

Befestigungsart gesteckt explosionsgeprüfte Ausführung Nein  
Montageart gesteckt

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		