

HDC C COAX 50 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Das Crimpfen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Buchse, Gold, 0.14 - 0 mm ²
Best.-Nr.	2748660000
Art	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
VPE	10 ST

HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2.15 g

Temperaturen

Grenztemperatur -55 °C ... 135 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allgemeine Angaben

Kontaktdurchmesser Stift Ø	4.8 mm
Anschlussart	Lötanschluss
Farbe	Gold
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.14 mm ²
Steckzyklen	≥ 500
Werkstoff	Kupferlegierung
Herstellungsverfahren	gedreht

Abisolierlänge Bemessungsanschluss	2.5 mm
Ausführung Einsatz	COAX
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0 mm ²
Oberfläche	Gold
Typ	Buchse
Baureihe	ModuPlug
Leiteranschlussquerschnitt	0.14 - 0 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796
ECCLASS 15.0	27-44-02-04

ETIM 9.0	EC000796
ECCLASS 14.0	27-44-02-04

HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

CTX / HTG / HTX

Crimpwerkzeuge für Koaxial-Verbinder
• Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
• Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller
Fehlbedienung

Allgemeine Bestell Daten

Art	HTG 174	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9012410000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp
GTIN (EAN)	4008190009434	(Hexagon)
VPE	1 ST	

Elektrische Module**Flexibel**

Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestell Daten

Art	HDC MCOAX 4 FC	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2748550000	Modul, 48 V, 1.5 A, Polzahl: 4, Crimpanschluss, Buchse, Benötigte
GTIN (EAN)	4050118890747	Steckplätze: 1
VPE	5 ST	