

KCMA-18-150-1A-1VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild, Abbildung ähnlich

Stromwandler zum nachträglichen Einbau

Eigenschaften:

- besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- kein Auftrennen der Primärleiter notwendig
- Aufklappen des Stromwandlers ohne zusätzliches Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Primärstrom: 150 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1 VA, Genauigkeitsklasse: 1, Kabelumbau-Stromwandler |
| Best.-Nr. | 2753010000 |
| Art | KCMA-18-150-1A-1VA-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896923 |
| VPE | 1 ST |
| Hersteller | MBS AG |

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 59 mm | Tiefe (inch) | 2.3228 inch |
| Höhe | 80.1 mm | Höhe (inch) | 3.1535 inch |
| Breite | 49 mm | Breite (inch) | 1.9291 inch |
| Nettogewicht | 329 g | | |

Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur -5 °C...50 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart Nur isolierte Leiter Rundleiter 18.50 mm
 Einbauort Einsatz in Innenräumen

Elektrische Attribute

Genauigkeitsklasse 1 Sekundärstrom 0...1 A
 Bürde 1 VA Primärstrom 150 A

Technische Eigenschaften

Kabellänge 2.5 m Schutzart IP20
 Nennfrequenz 50 Hz

Isolationskoordination

Genauigkeitsklasse 1

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

