

THM PV 85/54 TR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



UV- Strahlung führt zur starker Belastung und Alterung von Kunststoffen im Außenreinsatz.

Unsere neuen THM-PV-Etiketten trotzen diesen Einflüssen und erweisen sich im Outdooreinsatz als äußerst beständig.

Schnell aus der Tasche gezogen sind unsere TAB-PACKS-PV; die vorbedruckten Warnschilder gehören zur Grundausstattung eines professionellen Photovoltaikbauers.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Bewitterungsbeständigkeit geprüft nach ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 Tabelle 3, Verfahren A, Zyklus1 bei 5000 Stunden
- Individuell beschriftet mit der M-Print® PRO
- Einfach und schnell bedruckt mit dem THM MultiMark

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	ClipCard, Gerätemarkierer, 54 x 85 mm, transpa-
	rent
BestNr.	<u>2969120000</u>
Art	THM PV 85/54 TR
GTIN (EAN)	4099986783775
VPE	450 ST
Verpackung	Rolle

1



THM PV 85/54 TR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

	·			
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
Tiefe	0.05 mm	Tiefe (inch)	0.002 inch	
Höhe	54 mm	Höhe (inch)	2.126 inch	
Breite	85 mm	Breite (inch)	3.3464 inch	
Nettogewicht	0.74 g			
Umweltanforderungen				
De LIC Kensterme häte ete tree	V f			
ROHS-Konformitätsstatus REACH SVHC	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben				
	D. L. d. L.	A . I . A . C . I	N	
Kleber	Polyacrylatkleber	Art des Aufdrucks	Neutral	
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Ausführung	selbstklebend	
Breite	85 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich, max.	-50 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	110 °C	
Farbe	transparent	Halogene	Ja	
Werkstoff	Vinylfilm	Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Schriftfeldgröße	85 x 53.6 mm	Anzahl je Rolle	450	
Leiter- und Kabelmarkierer				
Halogene	Ja			
Gerätemarkierer	1			
Halogene	Ja			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
202.00 10.0	27 20 11 07		2, 20 11 04	

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen

27-28-11-04



THM PV 85/54 TR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



