

**PV XSTU06 STOEVO2-C250**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Das Verlängerungskabel wird zur Verbindung von mehreren Elementen einer PV-Anlage verwendet, z.B. für die Verbindung zwischen PV-Panels, Umrichtern und Überspannungsschutzkästen. Die Kabel gibt es in verschiedenen Anschlussvarianten

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Photovoltaik, Y-Steckerverbinder
Best.-Nr.	<a href="#">3018470280</a>
Art	PV XSTU06 STOEVO2-C250
GTIN (EAN)	4099986930377
VPE	1 ST

**PV XSTU06 STOEVO2-C250**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 1 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/  
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**PV-Kabelkonfektionierung**

PV Kabel Ausführung	Kabelseite	links
	Anzahl	1
	Leitungslänge	2500 mm
	Kabelfarbe	schwarz
	Kabelquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
	Inline-Sicherung integriert	Nein
	Steckverbinderausführung	MC4-Evo 2
	Art des Steckkontakte	Stift
	Kabelseite	rechts
	Ausführung des Kabelendes (In-Block)	freies Leiterende

Bemessungsspannung DC 1500 V

Leiterquerschnitt 6.00 mm<sup>2</sup>

**Elektrische Kennwerte**

Bemessungsspannung DC 1500 V

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		