

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Die H Serie ist ideal für die mobile Beleuchtung von Arbeitsbereichen. Durch die einfache Handhabung und den eingebauten Akku können alle dunklen Stellen beleuchtet werden. Durch das mitgelieferte Kabel kann der Akku schnell und einfach aufgeladen werden. Die Mini-Arbeitsleuchte sorgt für eine mobile Beleuchtungsmöglichkeit, mit bis zu 6500 K.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3031110000
Art	WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC
GTIN (EAN)	4099986975743
VPE	1 ST

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	17.8 mm	Tiefe (inch)	0.7008 inch
Höhe	89 mm	Höhe (inch)	3.5039 inch
Breite	23.1 mm	Breite (inch)	0.9094 inch
Nettogewicht	40 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur -10 - 35°C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Technische Daten

Anschlussart	USB C	Form des LED Moduls	Rund
Anzahl LEDs	1	Lichtfarbe (CCT)	6500K, 5000K
Lichtstärke	300 lm	Lichtstrom	300 lm
Strahlungswinkel	120 °	Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IPX3	Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012)	Not required

Technische Daten Kabel

Kabel Material	PC	Gehäusebasismaterial	Aluminum
Kabellänge	0.5 m		

Werkstoffdaten

Gehäusebasismaterial	Aluminum	Material Abschlusskappen	PC
----------------------	----------	--------------------------	----

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

