



Die Varianten PROCON-WEB SCADA und PROCON-WEB Embedded System sind die ideale Lösung für ihre HMI Applikation.

Die Windows-basierte PROCON-WEB SCADA Laufzeit ermöglicht die Visualisierung von komplexen Maschinen und Anlagen.

Die plattformneutrale PROCON-WEB Embedded System Laufzeit eignet sich ideal für hochwertige HMI-Lösungen und skaliert dabei perfekt mit der verfügbaren Hardware. Die Lösung ist dabei lauffähig als Container, sowie für Linux und Windows.

PROCON-WEB Embedded System ist durch den Appmanager für u-OS verfügbar und ermöglicht die optimale HMI-Erfahrung für u-mation.

Das Engineering der PROCON-WEB HMI Varianten erfolgt durch den PROCON-WEB Designer.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Visualisierungs-Software, Plattform für Laufzeit-system: , Anzahl der Prozessvariablen, max.: , Max. Anzahl an HMI-Geräten: |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3173980000</a>                                                                                                  |
| Art        | PWEB-SCADA-RT-1000/2                                                                                                        |
| VPE        | ST                                                                                                                          |

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |     |
|--------------|-----|
| Nettogewicht | 0 g |
|--------------|-----|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen            |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001416    | ETIM 9.0    | EC001416    |
| ETIM 10.0   | EC001416    | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 |             |             |