

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Photovoltaik, Notstrom-Box, Schuko-Steckdose |
| Best.-Nr. | 8000108185 |
| Art | PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3 |
| GTIN (EAN) | 4099986665330 |
| VPE | 1 ST |

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe | 112 mm | Tiefe (inch) | 4.4094 inch |
| Höhe | 238 mm | Höhe (inch) | 9.3701 inch |
| Breite | 195 mm | Breite (inch) | 7.6772 inch |
| Nettogewicht | 1435 g | | |

Temperaturen

Umgebungstemperatur -20 °C...50 °C

Umweltanforderungen

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |

Ausgänge AC

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|
| Anschlussart AC-Ausgangsleitung | Typ F CEE 7/3 Steckdose, Schuko | Anzahl Ausgänge AC | 1 |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|

Eingänge AC

| | | | |
|------------|-------|--------------------|--------------------------|
| Kabellänge | 1.5 m | Anzahl Eingänge AC | 1 x einphasig (L, N, PE) |
|------------|-------|--------------------|--------------------------|

Elektrische Eigenschaften AC

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|------|
| Bemessungsspannung | 230 V AC | Bemessungsstrom | 16 A |
| Fehlerstromschutzschalter | I _{Δn} = 30 mA | | |

Allgemeine Daten

Schutzart IP65

Eingänge

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 1 | Anzahl der Eingänge | 1 |
|---------------------------------|---|---------------------|---|

Gehäuse

| | | | |
|------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| Schlagfestigkeit | IK10 nach IEC 62262, IK08 nach IEC 62208 | Anschlussart String | Kabel mit abgeschnittenem Ende |
|------------------|---|---------------------|-----------------------------------|

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003857 | ETIM 9.0 | EC003857 |
| ETIM 10.0 | EC003857 | ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 | | |

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

