

**MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Adapter für die Migration – IPC 621.

Die Frontadapter garantieren zusammen mit den vorkonfektionierten Kabeln eine sichere Migration von IPC-621-Karten auf andere SPS/PLS-Systeme oder die u-remote-Module von Weidmüller.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	8000168695
Art	<a href="#">MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT</a>
VPE	

**MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	35.3 mm	Tiefe (inch)	1.3898 inch
Höhe	106 mm	Höhe (inch)	4.1732 inch
Breite	30.6 mm	Breite (inch)	1.2047 inch

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-20..50 °C
--------------------	------------

**Bemessungsdaten UL**

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Betriebstemperatur UL, min.	-20 °C
Betriebstemperatur UL, max.	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Nennstrom Imax	20 A	Nennspannung UN	250 V

**Anschluss Daten**

Anschluss (Feldseite)	IPC 621 11 pole connector	Anschluss zu PLC	Neue SPS-Reihenklemme oder festverdrahtet
-----------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------------------

**Anschluss Daten**

Anzahl der Pole (Steuerungsseite)	11-polig	Anschluss (Feldseite)	IPC 621 11 pole connector
-----------------------------------	----------	-----------------------	---------------------------

**Bemessungsdaten**

Betriebsspannung	250 V	Maximalstrom pro Kanal	6 A
Betriebsstrom Gesamt	20 A		

**Isolationskoordinaten (EN50178)**

Bemessungsisolationsspannung	300 V	Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2	Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs)	2.5 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	1.5 kV	Lagertemperatur, min.	-20 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

