

**VT MASTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzige zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Mit LED-Display
- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
- Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
Best.-Nr.	<a href="#">9918880000</a>
Art	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
VPE	1 ST

**VT MASTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	60 mm
Höhe	28 mm
Breite	235 mm
Länge	235 mm
Nettogewicht	158 g

Tiefe (inch)	2.3622 inch
Höhe (inch)	1.1024 inch
Breite (inch)	9.252 inch
Länge (inch)	9.252 inch

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	7cl
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Spannungsprüfer bis 690 V / 100 Hz LED
---------------------	---

**Mess- und Prüfgeräte**

Last zuschaltbar	Nein	Messkreiskategorie	CAT III 600 V
Nennspannung, max.	690 V AC/DC	Nennspannung, min.	12 V
Spannungsmessbereich/AC	12-690 V	Spannungsmessbereich/DC	690 V
Arbeitstemperatur, max.	55 °C	Arbeitstemperatur, min.	-15 °C
Anzeige Gleichspannung	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Anzeige Wechselspannung	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Frequenzbereich, max.	65 Hz	Frequenzbereich, min.	0 Hz
Anzeige	LED	Schutzart	IP54
Batterietyp	Batterie 1,5 V Typ AAA	Drehfeldrichtungsanzeige	Nein
Durchgangsprüfung	Ja - optisch + akustisch	Isolationsprüfung	6 kV
Spitzenspannungsfestigkeit	6 kV	geprüft und approbiert nach	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Prüfspitzenenschutz GS 38	Ja	Prüfspitzenbeleuchtung	Nein
HOLD-Funktion	Nein		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

**VT MASTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Zubehör für Prüf- und Messgeräte

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	BATTERIE 1,5V MICRO	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9201310000</a>	Test Werkzeuge, Batterie
GTIN (EAN)	4032248421121	
VPE	2 ST	
Art	SKAI TASCHE	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2544760000</a>	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
VPE	1 ST	
Art	PRSPSU	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1332420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118136449	
VPE	1 ST	
Art	2POL TESTER ZUB	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2565720000</a>	
GTIN (EAN)	4050118575279	
VPE	1 ST	