

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Similar a la ilustración

Los carriles DIN de acero son los más difundidos en el mercado. Entre los carriles DIN metálicos, son los que poseen la menor protección contra cortocircuitos, similar a la del acero inoxidable.

Datos generales para pedido

Versión	Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 1000 mm, Altura: 15 mm, Profundidad: 5.5 mm
Código	<u>0117510000</u>
Tipo	TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190111298
Cantidad	10 M





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

		_	_	
\mathbf{u}_{\sim}		loga	·~i~	
по	mu	luua	IC:IC)	nes

ROHS

Dimensiones y pesos	s		
Profundidad	5.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2165 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	1000 mm	Anchura (pulgadas)	39.37 inch

Conformidad

140 g

Temperaturas

Peso neto

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Carril

Diámetro de la perforación (D)	4.2 mm	
Indicación de montaje	Montaje directo	
Normas	DIN EN 60715	
Superficie	chapado en zinc galvanizado y pasivado	
Espesor	1.00 mm	
Material básico	Acero	
Longitud de la guía de montaje	mín.	0 mm
	nominal	1000 mm
	máx.	1000 mm
Taladro, ranurado	Sí	
Longitud de ranura	12.00 mm	
Distancia de ranura	8.00 mm	
Corriente de corta duración admisible por segundo conforme a la norma IEC 60947-7-2	1.2 kA	
Ancho de ranura	4.20 mm	
Carril de montaje previamente perforado	o Sí	
Anchura de ranura		
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu	10.00 mm ²	
Diámetro de taladro	4.20 mm	
Distancia de taladros centrales	20 mm	
Separación de ranura		
Longitud de ranura		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Fecha de creación 08.11.2025 10:54:36 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Ángulo final









Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

Datos generales para pedido

Tipo EW 15

Versión

Código 0382860000 Ángulo de fijación lateral, beige, TS 15, V-2, Poliamida 66, Anchura:

GTIN (EAN) 4008190187804 Cantidad 50 ST

10 mm, 100 °C

Accesorios



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Tipo SO SH1

Código 0401460000 Soporte de la barra colectora, gris, 100 °C, Anchura: 24.5 mm, V-2,

GTIN (EAN) 4008190188092 20 ST

Poliamida 66. atornillado

Ángulo final

Cantidad









Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

Datos generales para pedido

EW 15/2

Código 1071900000 GTIN (EAN) 4008190462949 Ángulo de fijación lateral, Beige oscuro, TS 15, HB, Plástico, Anchura:

8 mm, 100 °C

50 ST Cantidad

Fecha de creación 08.11.2025 10:54:36 MEZ

4 Versión del catálogo / Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ZEW 15	Versión
Código	<u>7920340000</u>	Ángulo de fijación lateral, beige, TS 15, V-2, Plástico, Anchura: 5 mm,
GTIN (EAN)	4032248238910	120 °C
Cantidad	20 ST	

Soporte de montaje



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Tipo	BFSC M4X6 MS	Versión
Código	0136300000	Tornillo de sujeción (borne), 4.00 mm, Latón, Profundidad: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190177713	Anchura: 7 mm, Altura: 6 mm
Cantidad	50 ST	
Tipo	BFSC M4X6	Versión
Tipo Código	BFSC M4X6 0149700000	Versión Tornillo de sujeción (borne), 4.00 mm, Acero, Profundidad: 7 mm,
•		

Fecha de creación 08.11.2025 10:54:36 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 5