



El enchufe para elementos de construcción se utiliza para integrar un componente eléctrico en un bloque de bornes seccionables. Después de soldar el componente electrónico, el conector macho se puede integrar en el área de desconexión de nuestros bloques de bornes seccionables y así cambia la regleta de bornes seccionables en una regleta de bornes modular con componente electrónico integrado.

### Datos generales para pedido

Versión	Conector macho (borne), 1 A, 250 V, Número de conexiones: 1, Número de polos: 1, Anchura: 5.8 mm
Código	<a href="#">0630160000</a>
Tipo	DLS 2 SAKRD -/+
GTIN (EAN)	4008190091194
Cantidad	50 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-06-30T00:00:00+02:00

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Altura	36 mm	Altura (pulgadas)	1.4173 inch
Anchura	5.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.2283 inch
Peso neto	3.84 g		

### Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C
Temperatura permanente de trabajo, max.	100 °C		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

### Conductor embornable (conexión nominal)

Número de conexiones 1

### Datos del material

Material básico	Poliamida 66	Color	beige
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		

### Datos nominales

Tensión nominal	250 V	Corriente nominal	1 A
-----------------	-------	-------------------	-----

### Dimensiones

Paso en mm (P) 6.00 mm

### Generalidades

Número de polos	1	Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------	---	-----------------------	-----------------

### Otros datos técnicos

Tipo de fijación	insertado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	insertado

### Valores característicos del sistema

Versión Conector macho

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90

**Datos técnicos**

---

ECLASS 15.0

27-25-03-90

---

**Dibujos**

