


PPV 4 GR 35X15 DGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Los bornes PUSH IN para la distribución de señales (PRV) con hasta 16 niveles de conexión están diseñados especialmente para cumplir con los requisitos para cableado de señales de iniciador y actuador en la ingeniería de control de procesos. El diseño optimizado garantiza un ahorro de espacio de hasta el 50 por ciento en el cuadro. Además, la exclusiva forma en V de las barras colectoras garantiza constantemente bajas resistencias de paso.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Serie P, Distribuidor de potencial, Sección nominal: 1.5 mm ² , Número de pisos: 4, Número de conexiones: 16, Color: gris |
| Código | 1173880000 |
| Tipo | PPV 4 GR 35X15 DGR |
| GTIN (EAN) | 4032248966325 |
| Cantidad | 20 Pieza |

PPV 4 GR 35X15 DGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (cURus) | E60693 |

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 54.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 2.1457 inch |
| Altura | 70 mm | Altura (pulgadas) | 2.7559 inch |
| Anchura | 9.2 mm | Anchura (pulgadas) | 0.3622 inch |
| Peso neto | 21.91 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|---|----------------|---|---------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, mín. | -50 °C | Temperatura permanente de trabajo, max. | 130 °C |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Conductor embornable (conexión adicional)

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Tipo de conexión, conexión adicional | PUSH IN |
|--------------------------------------|---------|

Conductor embornable (conexión nominal)

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 16 | Dirección de conexión | oblicuo |
| Longitud de desaislado | 10 mm | Tipo de conexión 2 | PUSH IN |
| Tipo de conexión | PUSH IN | Número de conexiones | 16 |
| Sección de embornado, máx. | 1.5 mm ² | Sección de embornado, mín. | 0.13 mm ² |
| Dimens. caña destornillador | 0,6 x 3,5 mm | Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 24 |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 1.5 mm ² | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0.13 mm ² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 1.5 mm ² | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0.13 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 1.5 mm ² | Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 0.13 mm ² |
| Sección del conductor, semirrígido, máx. | 1.5 mm ² | Sección del conductor, semirrígido, mín. | 0.13 mm ² |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. | 1.5 mm ² | Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. | 0.13 mm ² |

Datos del material

| | | | |
|-----------------|---------------|--|-----|
| Material básico | Policarbonato | Material del componente de accionamiento | PBT |
| Color | gris | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |

PPV 4 GR 35X15 DGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos nominales

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Sección nominal | 1.5 mm ² | Tensión nominal | 250 V |
| Tensión nominal DC | 250 V | Corriente nominal | 17.5 A |
| Corriente en conductor máximo | 17.5 A | Normas | IEC 60947-7-1, DIN EN 60079 |
| Resistencia de paso según IEC 60947-7-1.83 mΩ x | | Sobretensión de choque nominal | 4 kV |
| Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x | 0.56 W | Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 | | |

Datos nominales según CSA

| | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Sección máx. del conductor (CSA) | 16 AWG | Núm. de certificación (CSA) | 200039-2406089 |
| Tensión Gr B (CSA) | 300 V | Corriente Gr B (CSA) | 10 A |
| Tensión Gr D (CSA) | 300 V | Corriente Gr D (CSA) | 10 A |
| Sección mín. del conductor (CSA) | 26 AWG | | |

Datos nominales según UL

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) | 16 AWG | Tensión Gr B (cURus) | 300 V |
| Tensión Gr D (cURus) | 300 V | Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
| Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) | 26 AWG | Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) | 26 AWG |
| Corriente Gr B (cURus) | 10 A | Corriente Gr D (cURus) | 10 A |
| Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) | 16 AWG | | |

Generalidades

| | | | |
|---|------------|---|-----------------------------|
| Número de polos | 4 | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 16 |
| Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 24 | Normas | IEC 60947-7-1, DIN EN 60079 |
| Carril de montaje | TS 35 x 15 | | |

Otros datos técnicos

| | | | |
|--------------------------------|----|-----------------|-----------|
| Versión a prueba de explosivos | No | Tipo de montaje | enclavado |
|--------------------------------|----|-----------------|-----------|

Valores característicos del sistema

| | | | |
|--|---|--------------------------------|----|
| Versión | Conexión PUSH IN, Conexión vertical, abierto por un extremo | Tapa final obligatoria | Sí |
| Número de potenciales | 1 | Número de pisos | 4 |
| Número de puntos de embornado por piso | 4 | Número de potenciales por piso | 1 |
| Pisos internos puenteados | Sí | Conexión PE | No |
| Carril de montaje | TS 35 x 15 | Función PE | No |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-19 | | |

Dibujos



PPV 4 GR 35X15 DGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Conexión transversal para conector hembra con conexión PUSH IN

Conexión transversal para los conectores hembra de RIDERSERIES RCI.



Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Tipo | SRC-I QV P | Versión | |
| Código | 8870840000 | RIDERSERIES RCI, Conexión transversal | |
| GTIN (EAN) | 4032248631681 | | |
| Cantidad | 10 ST | | |

Accesorios



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | PAP PRV/PPV4 SW | Versión | |
| Código | 1173750000 | Serie P, Tapa final, negro, 3 mm | |
| GTIN (EAN) | 4032248966165 | | |
| Cantidad | 10 ST | | |
| Tipo | PAP PRV/PPV4 GR | Versión | |
| Código | 1211450000 | Serie P, Tapa final, gris, 3 mm | |
| GTIN (EAN) | 4032248992867 | | |
| Cantidad | 10 ST | | |
| Tipo | PAP PRV/PPV4 BL | Versión | |
| Código | 1268010000 | Serie P, Tapa final, azul, 3 mm | |
| GTIN (EAN) | 4032248112999 | | |
| Cantidad | 10 ST | | |
| Tipo | TW PRV4 | Versión | |
| Código | 1173700000 | Serie P, Separador, gris, 2 mm, sin rotular | |
| GTIN (EAN) | 4032248966134 | | |
| Cantidad | 10 ST | | |
| Tipo | TW PRV4 0-3 | Versión | |
| Código | 1230060000 | Serie P, Separador, gris, 2 mm, rotulado 0-3, horizontal | |
| GTIN (EAN) | 4050118013733 | | |
| Cantidad | 10 ST | | |

PPV 4 GR 35X15 DGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | TW PRV4 1-4 | Versión |
| Código | 1230050000 | Serie P, Separador, gris, 2 mm, rotulado 1-4, horizontal |
| GTIN (EAN) | 4050118013818 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | TW PRV4 A-D | Versión |
| Código | 1230070000 | Serie P, Separador, gris, 2 mm, rotulado A-D, horizontal |
| GTIN (EAN) | 4050118013764 | |
| Cantidad | 10 ST | |

Ángulo final



Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | ZEW 35/2 SW | Versión |
| Código | 1162610000 | Ángulo de fijación lateral, negro, TS 35, V-2, Wemid, Anchura: 8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248962716 | 100 °C |
| Cantidad | 20 ST | |

Accesorios



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | BZT PRV4 BL 35X15 | Versión |
| Código | 1267980000 | Serie P, Soporte de señalización, azul, Número de pisos: 4, TS 35 x 15 |
| GTIN (EAN) | 4032248113002 | |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | BZT PRV4 SW 35X15 | Versión |
| Código | 1173590000 | Serie P, Soporte de señalización, negro, Número de pisos: 4, TS 35 x 15 |
| GTIN (EAN) | 4032248966103 | |
| Cantidad | 20 ST | |

Accesorios

Sin imprimir



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR | Versión |
| Código | 1208970000 | WS, Terminal marker, 7.8 x 9.2 mm, Paso en mm (P): 9.20 |
| GTIN (EAN) | 4032248990092 | Weidmueller, gris |
| Cantidad | 360 ST | |

Soporte del señalizador



El soporte para terminalizadores ofrece la posibilidad de montar adicionalmente terminalizadores estándar con un paso de 5 ó 5,1 mm. Los soportes acodados se pueden encajar opcionalmente y se pueden montar en todos los canales de señalización estándar de los bornes modulares Klippon® Connect. Los tipos de terminalizadores de ajuste se pueden encontrar en los respectivos accesorios del soporte de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo | BZT 1 WS 10/5 | Versión |
| Código | 1805490000 | Accesorios, Soporte de señalización |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | BZT 1 ZA WS 10/5 | Versión |
| Código | 1805520000 | Accesorios, Soporte de señalización |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Cantidad | 100 ST | |

PPV 4 GR 35X15 DGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | SDS 0.4X2.0X60 | Versión | |
| Código | 2749260000 | Destornillador, Anchura de caña (B): 2 mm, Longitud de caña: 60 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4050118895537 | Solidez de caña (A): 0.4 mm | |
| Cantidad | 1 ST | | |