### **KLBUE 15-32 CPF16**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Gracias a unos pies de montaje especiales, la gama de productos también incluye bornes de conexión con estribo de fijación del apantallado que pueden montarse en los perfiles C. El apantallado se desvía de los bornes de conexión con estribo de fijación del apantallado a través del pie de montaje a los perfiles C y, por lo tanto, a PE (tierra).

#### Datos generales para pedido

Versión	Bridas-tornillo, Bridas-tornillo para conexión de apantallamiento
Código	<u>1252540000</u>
Tipo	KLBUE 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
Cantidad	10 Pieza



## **KLBUE 15-32 CPF16**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
	0.4		0.5407: 1	
Profundidad	64 mm	Profundidad (pulgadas)	2.5197 inch	
Altura Anchura	32 mm 34.5 mm	Altura (pulgadas) Anchura (pulgadas)	1.2598 inch 1.3583 inch	
Medida de fijación, anchura	33.5 mm	Peso neto	91.4 g	
•	33.3 11111	1 eso fieto	31.4 g	
Temperaturas				
Temperatura de almacenamiento	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura permanete de trabajo, min	60 °C	Temperatura permanete de trabajo, max	130 °C	
Conformidad medioambiental	del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención			
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%			
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puer	rta 0.226 kg CO2 eq.		
·		<u> </u>		
Conductor embornable (conex	ión nominal)			
Longitud de desaislado	32 mm	Tipo de conexión	Conexión por muelle	
Diámetros de cable, max.	32 mm	Diámetros de cable, min.	15 mm	
Sección del conductor, semirrígido, máx	32 mm²	Sección del conductor, semirrígido, mín	. 15 mm²	
Datos del material				
Datos dei iliateriai				
0-1		Condo inflorestribiled as mán III 04	M =	
Color	gris	Grado inflamabilidad según UL 94	None	
Datos nominales				
			_	
Sección nominal	32 mm <sup>2</sup>			
	02 111111			
Generalidades				
Indicación de montaje	Guía C con abertura de 16 mm	Carril de montaje	TS 27	
Otros datos técnicos				
Indicación de montaje	Guía C con abertura de 16 mm	Versión a prueba de explosivos	No	
Tipo de montaje	Tornillo			
Valoros característicos del sis	toma			
Valores característicos del sis	Lema			
Tapa final obligatoria	No	Carril de montaje	TS 27	
Clasificaciones				
Clasificaciones				
Clasificaciones ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020	

Fecha de creación 29.10.2025 03:17:33 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

## **KLBUE 15-32 CPF16**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		